

## ISIFLO Anboringsystem



Det er blitt montert Isiflo Anboringsystem i ditt røranlegg.

Isiflo Anboringsystem består av kompositt anboringsklammer med tilhørende ventiler og gjengeoverganger.

Isiflo anboringsklammer er et patentert konsept for mekanisk anboring. Det unike med dette anboringsklammeret er den fjærbelastede tetningen og en hurtig lukkemekanisme.

Se [www.isiflo.com](http://www.isiflo.com) for produktdetaljer og produktsortiment.

## 1. Produktbeskrivelse

<b>Materiale</b>	PA12/GF, POM, CR-messing, syrefast stål og EPDM
<b>Dimensjoner</b>	63mm, 90mm, 110mm, 125mm og 160mm
<b>Maks driftstrykk</b>	16 bar
<b>Temperaturområde</b>	Opp til +40°C
<b>Medier</b>	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
<b>Godkjenninger</b>	-
<b>Overflatebehandling</b>	Ingen
<b>Farge</b>	Svart
<b>Rørtyper</b>	PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301.
<b>Øvrig informasjon</b>	For bruk på PE, PEX og PVC-rør. Kan graves ned.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

**Ettersyn og kontroll**

Sjekk for lekkasje.

**Vedlikeholdsinstruks og intervall**

Produktet er vedlikeholdsfritt.

### 3. Driftstekniske opplysninger

<b>Antatt levetid uten utskiftinger:</b> >50 år.
<b>Garanti og vilkår:</b> 20 år mot fabrikasjonsfeil.
<b>Fuktbestandighet:</b> Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet:</b> God.
<b>Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:</b> Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter O-ringer: restavfall

### 4. Kontakt

<b>Produsent</b>	Isiflo AS
<b>Adresse</b>	Box 143
<b>Postnr og poststed</b>	2831 Raufoss
<b>Telefon</b>	(+47) 61152700
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
<b>Web</b>	<a href="http://www.isiflo.com">www.isiflo.com</a>