

FDV

PP Gjengedeler



Eurofusion AS
Toveien 28
N-1540 Vestby
Tlf. 64 00 70 60
info@efas.no

EFAS

FDV

PP Gjengedeler

Produkt: PP Gjengedeler
Leverandør: Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby
Tlf: 64 00 70 60
E-post: info@efas.no

Produsent: Plasson Ltd.

Anvendelse: Til bruk i VA anlegg, oppdrettsanlegg, industri o.l.

Dimensjoner: Innvendige gjenger 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"
Utvendige gjenger 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4"

Trykk-klasser: Se trykktabell

Materiale: Polypropylen (PP)

Farge: Sort

Densitet: Ca. 0,946 kg/dm³

Kvalitetssikring: Produsent er sertifisert iht. EN ISO 9001:2000

TRYKKTABELL:

Produktnummer	Modell	Trykkklasse (bar)	Rustfritt stål i forsterkningsringer	Fra gjenger	Til gjenger
Starter med PL-05	Innvendig gjenger	16	Nei	1/2	1
Starter med PL-05	Innvendig gjenger	10	Nei	1 1/4	2
Starter med PL-05	Innvendig gjenger	16	Ja	1 1/4	2
PL-050207/PL-050707	Reduksjoner utvendig/innvendig gjenger, endekapper	10		1 1/4	4
PL-050207/PL-050707	Reduksjoner utvendig/innvendig gjenger, endekapper	16		1/2	1
PL-050605/PL-050607	Reduksjoner utvendig/utvendig gjenger, utvendig/utvendig gjenger	16		1/2	2
PL-051707	Plugg utvendig gjenger	16		1/2	2

Eurofusion AS - Toveien 28 - 1540 Vestby - info@efas.no - www.efas.no
Tlf: 64 00 70 60 - Organisasjonsnummer NO 921 884 079 MVA

FDV

PP Gjengedeler

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

Brannfare:	Antennespunkt 360°C
------------	---------------------

Helsefare:	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og giftige effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
------------	---

Førstehjelp:	Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og tilkall lege.
--------------	--

Godkjent:	Sertifisert i henhold til ISO 14236.
-----------	--------------------------------------

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

Montering:	Det anbefales å benytte teflon/PTFE tape ved montering.
------------	---

Service:	Produktet krever ingen service
----------	--------------------------------

Vedlikehold:	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemer kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser (spyling, staking o.l.).
--------------	--

Reservedeler:	Skadet rør erstattes med samme type rør. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte Eurofusion AS direkte.
---------------	--

Annet:	Kontakt Eurofusion AS ved spørsmål og utfyllende informasjon om produkter.
--------	--