

FORSTERKINGSSTENDERE FOR INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Forsterkningstender for vegger der stabilitet og høyde er et krav. Stendere med asymmetriske flenser. Kan boksas i hverandre. Benyttes i bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON CF PROFILER DB+

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
CF 45	1,0	42/46	1,13	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m +/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m
CF 70	1,0	42/46	1,34	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 95	1,0	42/46	1,54	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 100	1,0	42/46	1,54	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 120	1,0	42/46	1,71	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 145	1,0	42/46	1,93	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 150	1,0	42/46	1,93	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
CF 160	1,0	42/46	2,10	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	

