

Icopal Ventex Vindsperre Essential

DOP Ventex Vindsperre Essential/EN 13859-2

1. Identifikasjonskode Ventex Vindsperre Essential
2. Bruksområde Vindsperre for vegg
3. Produsent BMI Siplast
23-25 avenue du Docteur Lannelongue
75014 Paris, Frankrike
4. System System 3
5. Harmonisert standard EN 13859-2: 2010
6. Kontrollorgan TBU, notified body nr. 0799

7. Angitte ytelser

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Harmonisert teknisk spesifikasjon
	Ventex Vindsperre Essential	Enhet	
Egenskap ved brannpåvirkning	Klasse F	-	EN 13859-2 : 2010
Vanntetthet	W1	-	
Vanndampmotstand, sd-verdi	0,04 ± 20 %	m	
Strekkestyrke L/T	130 / 70 – 10 %	N/50mm	
Forlengelse L/T	70 / 70 -20 %	%	
Rivestyrke (spikerstamme) L/T	65 / 70	N	
Kuldeemykhet	-40	°C	
Kunstig aldring ved UV og varme:			
Vanntetthet	W1	-	
Strekkestyrke etter aldring (N/50mm) L/T	105/65 -10%	N/50mm	
Forlengelse L/T	25/10 -20%	%	
Innhold av skadelige stoffer	Oppfyller kravet	-	

Ytelsen for varen som er angitt i punkt nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i tabell 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i punkt nr. 4.

Undertegnet av og på vegne av produsent av::

BMI Siplast, 01.10.2021