S-9155-0/S-9157-0 Hylser for borehull

Serienr. 14-02

S-9155-0 EWE Hylse for borehull

Hylsen av kunststoff holder borehullet åpent og den hindrer at det danner seg belegg der. Den er meget effektiv og enkel å montere, også under trykk med det rette utstyret.



- Holder borehullet åpent
- For EWE anboringsverktøy
- Enkel montering under trykk

Hylsen er av kunststoff:

Rød:	80 - 300 mm	NRF nr. 2372671
Grå:	350 - 425 mm	
Sort:	450 - 500 mm	

S-9157-0 EWE Tettehylser for borehull

Denne tetter borehullet direkte mot rørveggen og hindrer gjengroing. Tettehylsen er spesielt beregnet på rør med utvendig sementbelegg, men kan brukes på alle typer rør. Med tettehylsen er det ikke lenger nødvendig å fjerne utvendig korrosjonsbeskyttelse og etterisolere. Den hindrer også at korrosjonsbeskyttelsen blir ødelagt.



- For rør av duktilt støpejern med innvendig sementforing og utvendig korrosjons-beskyttelse
- For glassfiber forsterket GUP-rør
- For PE-belagte rør og eternittrør
- Perfekt tetning av borehull mot hovedrøret
- Enkel montering under trykk

Tettehylsen finnes i to lengder:

50 - 300 mm	L= 52 mm	NRF nr. 2372672
350 - 500 mm	L= 60 mm	

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

2017-11
DOK.1057516

Ulefos AS | Industriveien 18 | 1337 Sandvika | Tlf. 67 80 62 00 | ordre@ulefos.com | ulefos.com