

FDV – DOKUMENTASJON

Forvaltning / Drift / Vedlikehold

Inspeksjonsdør tett hvit

1. Leverandør

Nordisk Byggdistribusjon
Vige Havnevei 4
4633 KRISTIANSAND

Telefon + 47 38 70 93 00

E-post: post@nobd.no

Web: www-nobd.no

2. Produktnavn

Inspeksjonsluke

3. Produktbeskrivelse

Inspeksjonsdør produsert i pulverlakkert, galvanisert stål, med kvalitet iht. AISI A-92/ ASTM A924M.
Sørger for god tilgjengelighet ved skulte installasjoner.

Monteringsveiledning:

Rammen monteres etter at flisene er lagt med et monterings lim, silikon eller lignende.

4. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Inspeksjonsdør er vel egnet til innendørsbruk, men kan benyttes utendørs der påvirkning av større og/eller kjemiske påkjenninger ikke forekommer.

Ved rengjøring benyttes et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Der må IKKE benyttes syreholdige midler.

Daglig rengjøring: Bruk rent vann, pH-nøytralt rengjøringsmiddel, ren svamp eller bomullsklut.

Ved bruk av skittent vann, svamp eller klut kan man risikere at der blir riper i produktet.

Bruk av saltsyre eller lignende vil ødelegge produktet.

Enhver kontakt med klor, sement, sterke syrer eller alkaliske rengjøringsmidler bør unngås.

Ettersyn/kontroll:

Ikke relevant

Vedlikeholds instruks og –intervall

Se rengjøring

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
>50 år

Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.

Renholds vennlighet
God