

FDV-dokument PP stolperør

Produkt PE stolperør med splitt.

Produsent Industriplast AS, Askøy

Anvendelse Splittet kabelrør for nedføring av fiberkabel på stolpe.

Tekniske data

Dimensjoner:	40 mm x 4 mm – 3 m lgd
Materiale:	UV-stabilisert polypropylen (PP)
Farge:	Svart
Densitet:	Ca. 0,9 kg/dm ³

Sertifisering Produktet tilfredsstillende ikke kravene i gjeldende standarder.

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt 360°C.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Fiberkabelen føres inn i røret via splitten og røret lukkes ved å presse det sammen. Ved behov for skjøting kan det benyttes gjengede skjøtemuffer for fiberkabelrør.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.