

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Konstruksjonsvirke produseres av høvlet trevirke med gran (*picea abies*) som råstoff, og leveres med avrundede kanter.

NWP sorterer konstruksjonsvirke i styrkeklasse: C18, C24 eller C30. Dette sammen med godkjenningnummer fremkommer tydelig på hver enkelt planke.

Justert skurlast leveres i tillegg til fallende lengd også i fotkapp (30 cm moduler), fingerskjøtt eller precut.

#### Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

#### Ettersyn/kontroll

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må overflatebehandles.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.

#### Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

### 3. MILJØPÅVIRKNING

#### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### 4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

**Avfallstype:** Rent trevirke.

**Avfallshåndtering:** Forbrenning og energiutnyttelse.

**Opprinnelse - Næring:** Bygg og anlegg.

**Kode for avfallsbehandling:**

1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

#### Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

---

#### TEKNISK SUPPORT

Produsent: Norra Timber Byggprodukter  
Organisasjonsnr: SE 794000-2265  
Adresse: BOX 4076, Skeppargatan 1

Postnr. og poststed: SE- 904 03 Umeå  
Telefon: +46 10 583 10 00  
E-post: Produktsupport-Byggprodukter@norra.se  
Internettadresse: [www.norratimber.com](http://www.norratimber.com)