



TRALLVERKTYG DECK TOOL 2.0 FAST (286677)

Dolt skruvmontage DECK TOOL FAST

FAST DECK TOOL - för dolt skruvmontage av trall. Med hjälp av DECK TOOL monteras skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage. FAST DECK TOOLS låga profil och tyngdpunkt ger stabilitet vid montage. DECK TOOL är avsedd för 28-34 mm trall och är steglöst omställbar mellan för trallbrädsbredder mellan 95-150 mm. DECK TOOL är försedd med två olika distanser, vilket ger ett valfritt avstånd på antingen 2 eller 3 mm. DECK TOOL används tillsammans med en specialskruv och monteras med ett anpassat bits som medföljer varje förpackning med skruv. SB-förpackad.

Montage

- Ställ in DECK TOOL för din aktuella trallbredd (vid leverans är DECK TOOL inställd för 120 mm trall)
- Placera DECK TOOL på trallbrädan, centrerat över regeln, genom att pressa ihop de fjädrande handtagen.
- Sätt specialskruvarna i de hylsförsedda raka skruvhålen.
- Använd bitset som medföljer specialskruvarna. Skruva till bitset har bottnat i skruvhålet. Börja alltid med yttersta skruven. För bästa resultat - lägg ett stadigt tryck på skruven under montering, speciellt när motgången når trallbrädan.
- Montaget är klart och DECK TOOL kan flyttas för vidare montage.

Kataloginfo

Artikelnr	Bits	Innehåll	Antal/fp
-----------	------	----------	----------

286677	T15	1	6
------------------------	-----	---	---

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=286677>