

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Uponor SLAMAVSKILLER 4,5 M<sup>3</sup>

Navn på FDV	Uponor nr. 1136581 Slamavskiller 4,5 M <sup>3</sup> selvfall Inkl. stigerør og lokk
Navn på FDV	Uponor nr. 1136582 Slamavskiller 4,5 M <sup>3</sup> m/pumpe Inkl. stigerør og lokk
Nr. på FDV	00-018 – Utgave 1
Dato	01.01.2023
Godkjenninger	NS-EN12566-1: 2000/A1: 2003
Teknisk data	Polyetylen PE80 og PE100 Egenvekt ca. 0,96 kg/dm <sup>3</sup>
Dimensjon	L x B x H = 2420 x 2420 x 1520 MM
Stigerør og lokk	Stigerør 600/684 og lokk 770 mm
Pumpe	Xylem DXM 35-5
Strømforsyning	1-fas, 230 V, 50 Hz
Farge	Sort
Oppdrift slammeavskiller	Ankersystem, 3 sett - Uponor nr. 1003563
Trafikklast	Kun for grønt areal. Benyttes ikke i trafikkerte områder. Kontakt Uponor Infra for mer info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon :

Uponor Slamavskiller leveres iht godkjenninger for det norske markedet. Se Uponor's hjemmeside, <https://www.uponor.com/nb-no/infra> . Installasjonsveiledning: Benytt NPG's **leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata / montering / lagring :

Se Datablad og Produktveiledning fra Uponor Infra eller kontakt teknisk service.  
Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode. Se **Monteringsanvisning**.

## 4 )Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. **Henviser til Uponor monteringsanvisning «Slamavskiller».**
- Ettersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

## 5) Driftstekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år (plastdelen), Unngå direkte sollys over lengre perioder. Gjeldende: **FL-VA/VVS/KULDE 2023.**

## 6 ) HMS Referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter
- **Brannfare** – Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO<sub>2</sub> og H<sub>2</sub>O. CO gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer

## 7 ) Behandlingsmåte for avfall samt gjenvinning

- Avfallstype: Polyetylen materiale. Pumpe etc. gjenvinnes separat av slamavskiller
  - Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Rørene resirkuleres ved å brennes i godkjent mottak
  - Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av Polyetylen frigjøres CO<sub>2</sub>

## 8 ) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS**
- **Organisasjons. nr: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: [infra.no@uponor.com](mailto:infra.no@uponor.com)**
- **Internett adresse: <https://www.uponor.com/nb-no/infra>**