

T. M. CHRISTENSEN

VVS DETALJER AS

PRODUKTEGENSKAPER



DN8

Brukes som tilkobling for blant annet:

- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk


Godkjent for drikkevann

Har alle relevante internasjonale godkjenninger


Høy fleksibilitet for lett og hurtig montering

Stort koblingsprogram med ulike kombinasjonsmuligheter


TEGNINGER



Female



Compression
fitting



Elbow female

T. M. CHRISTENSEN

VVS DETALJER AS

TEKNISKE EGENSKAPER

MATERIALE	TP-SPX/Silikon
SLANGE, INNVENDIG MM	ø 8,5 ± 0.2
SLANGE, UTVENDIG MM (U/FLETTING)	ø11,0 ± 0,2
OMFLETTING	Rustfri
FARGEMARKERING PÅ OMFLETTINGEN	-
PE COATING	-
ARBEIDSTRYKK	10 bar v/+ 70°C *
TEMPERATUR MAKS.	maks. + 70°C *
FLYT (V/3 BAR) CA.	28 l/min.

* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

F	CSTB
F	NF
D	DVGW
DK	VA
NL	KIWA

USA	NSF 61/9
N	SINTEF
S	SITAC
AUS	SAI GLOBAL
UK	WRAS