



Icopal D-Glass

Produktbeskrivelse

Icopal D-Glass er et diffusjonstett underlagsbelegg med en glassfiltstamme som er impregnert og belagt med asfalt på begge sider. Overflaten er bestrødd med finkornet skifer. Kantene på undersiden er forsterket med polyesterfilt.

Bruksområde og -betingelser

Icopal D-Glass benyttes som underlagsbelegg for takshingel, metallplater og takstein.

Skal monteres på taktro som er luftet på undersiden.

Se forøvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

Lagring

Lagres tørt og stående

Tilbehør

- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal D-Glass sorteres som asfalt på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det deponeres.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | - - - -

EAL: 17 03 02



Icopal D-Glass

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet
Lengde	15	m
Bredde	1	m
Vekt av stamme	70	g/m ²
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	400 / 300 ± 50 2 / 2 ± 1	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	45 / 50 ± 20	N
Kuldemykhet	≤ -25	°C
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 NPD** NPD**	- N/50 mm %

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklart egenskap

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3010. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1