

Erstatter: 2014-10-08

Dato: 2018-06-28

MultiFill

Casco Multifill er en hvit ferdigblandet reparasjonssparkel for reparasjoner opptil 1 cm. Egnet til reparasjon av nesten alle typer materialer (tre, betong, metall, bygningsplater, m.m.) Kan ikke brukes på PVC, aluminium eller på flater som permanent er utsatt for fukt. Inne og ute (overmalt)

- Ferdigblandet filler
- Krymper ikke
- Ingen sprekker
- Innendørs og utendørs (overmalt)
- Hvit
- Opptil 1 cm dype hull

TEKNISK DATA

Basis: Vannresistent akryldispersjons sparkel

Farge: Hvit

Konsistens: Pasta

Egenvekt: Ca. 1.7 kg/l

pH: ca. 8

PÅFØRING

Arbeidstemperatur: +10°C til +20°C

Lagtykkelse: opptil 10 mm per lag

Tørketid: 2 mm, ca. 1 time

Verktøy: Stål sparkel

Lagringstid: 12 måneder (i uåpnet forpakning). Lagres kjølig og frostfritt.

HELSE OG MILJØ

Håndtering og rengjøring

Følg god arbeidshygiene. Ved hudkontakt vask av med vann og såpe. Rengjør verktøy med vann før massen herder.

For ytterlig informasjon, se sikkerhetsdatablad.

PÅFØRING

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Tuben skal knas godt før bruk. Bruk en stålsparkel for å påføre og glatte ut produktet. Hull dypere enn 1 cm fylles i flere omganger med tilstrekkelig tørketid mellom sjiktene. Ved reparasjon av hull og sprekker større enn 1 cm, kan man med fordel bruke Casco OneFill og deretter sparkle over med Casco Multifill. Etter tørking kan MultiFill slipes og males. Steng tuben godt etter bruk. Etter bruk, vask verktøy og hender i varmt vann.

Skal ikke brukes på PVC eller aluminium. Ved utendørs bruk må produktet overmales.

FORPAKNING

250 ml

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter



Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.



REGR. NO. 31982

SIKA NORGE AS Postadresse:
Postboks 71 2026 SKJETTEN Tlf.:
+47 67 06 10 90 Web:
www.casco.no