

Flex-Seal Standard koblinger (SC)



Utskrift



Flex-Seal standard koblinger har mange anvendelsesområder innen legging, reparasjoner og vedlikehold av rørsystemer med lavt trykk. I tillegg til gummien består koblingen av to strammebånd og ett støttebånd, som gir god stabilitet mot jordtrykk, og beskytter gummien mot skjærkrefter og andre skarpe formål.

Koblingen er meget fleksibel, slik at rør med forskjellig utvendig diameter enkelt kan kobles sammen. Dersom forskjellen blir for stor kan en eller flere foringer brukes. En del dimensjoner finnes også i 300 mm bredde

Tekniske data

Gummikvalitet:

EPDM. NBR (nitril), leveres på bestilling

Stålkvalitet:

Syrefast AISI 316

Arbeidstrykk:

2 bar for Utvendig diameter $\varnothing < 400$ mm (duktilt støpejern, PVC eller lignende) 1 bar for utvendig diameter $\varnothing < 600$ mm (uansett rørtipe) 0,6 bar for utvendig diameter $\varnothing > 600$ mm

Moment:

Koblingene skal trekkes til med følgende moment:
 $\varnothing 65 - 180$ mm 6 Nm $\varnothing 200 - 290$ mm 10 Nm
 $\varnothing 310 - 620$ mm 13 Nm

Type	Dimensjon (mm)	Bredde (mm)
SC115	100-115	100
SC120	110-121	120
SC125	110-125	100
SC137	120-137	120
SC150	125-150	120
SC165	140-165	120
SC175	150-175	120
SC180	160-182	120
SC200	175-200	150
SC215	190-215	150
SC225	200-225	150*
SC250	225-250	150
SC275	250-275	150
SC290	265-290	150*
SC310	285-310	190*
SC320	295-320	190*
SC335	305-335	190*
SC345	315-345	190*
SC350	320-350	190*
SC360	340-360	190*
SC385	355-385	190*
SC410	385-410	190*
SC425	400-425	190*
SC430	405-430	190*
SC445	420-445	190*
SC465	435-465	190*
SC490	465-490	190*
SC510	480-510	190*
SC525	495-525	190*
SC540	510-540	190*
SC550	520-550	190*
SC560	530-560	190*
SC580	555-580	190*
SC600	570-600	190*

* Kan også fås i 300 mm bredde. Se "Brede standard koblinger SCxxxW"

Godkjenninger:



EN 295-4
Lic. No. 22943



WIS. No. 4-41-01
Lic. No. 33192



BS 2494
Gummimateriale
Lic. No. 29746



Godkjenning
nr.: 1998/027

HÅNDVERKVEIEN 4 - 1820 SPYDEBERG Tlf: 69 83 68 30 - Faks 69 83 77 44

