



Ytelseserklæring

NO-51240-CPR

- 1 Produkttype** Elementer av ekspandert polystyren (EPS)
- 2 Type-betegnelse** Sundolitt® Garasjeringmur. Produktnavn, produktspesifikasjoner og betegnelse, samt produksjonsdato, fremgår av produktmerking på produktet, på emballasjen eller på etikett festet på emballasjen.
- 3 Byggefarens tilsiktede bruk** Tilsiktet bruksområde for Sundolitt® Garasjeringmur er termisk isolering, forskaling, fundamentering og telesikring av garasjer og andre mindre bygninger.
- 4 Produsentens navn og adresse** Varemerke: Sundolitt® Navn/adr.: Sunde AS, Pb. 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund.
- 5 System for vurdering og kontroll av byggefarens konstante ytelser.**
System 3 i henhold til EN 13163:2012 Varmeisolasjonsprodukter for bygninger.
Fabrikkframstilte produkter av ekspandert polystyren (EPS).
- 6 Kontrollorgan og kontrolloppgaver.** ITT-testing i samsvar med System 3 i standarden er utført av:
Teknologisk Institut (ID-kode 1235)
- 7 Vesentlige egenskaper for byggevaren er oppgitt i henhold til EN 13163:2012.**
- 8 Vesentlige egenskaper.**

Sundolitt Garasjeringmur		GR45	Standard
Tykkelse		T(2)	EN 823
Lengde		L(3)	EN 822
Bredde		W(3)	EN 822
Korttid trykkspenning	kPa	CS(10)150	EN 826
Vannoppt. langtid		WL(T)5	EN 12087
Brannklasse		Eurocl. F	EN 13501-1

Isolasjonsegenskaper			
Tykkelse	d_N [mm]	45 + 45	EN 823
Varmekonduktivitet	λ_D [W/(mK)]	0,035	EN 12667
Varmemotstand	R_D	2,55	EN 12667

Ytelsene for denne byggvaren, som er anført ovenfor, er i overenstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, i overenstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Odd Arne Lervåg, Produksjonssjef
Ålesund, 15. september 2025