

Schiedel Skorsteiner AS Dobbelisolert Stålpipe Permeter Vent PMV50	Varme 1550 NOBB modulnr. *
FDV-m	
1. PROSJEKT	
Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel:	
2. PRODUKT BESKRIVELSE	
Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 2 x 25 mm mellomliggende isolasjon og 25 mm tilluftkanal. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i varmforsinket stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som beslag, m.m. Kompatibelt med enkelisolert PMV25. De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.	
<u>Produktidentifisering:</u> Varenr. / produkt / dim.: Stålpipe med tilluft, innvendig dia 150 mm og 200 mm. Utvendig dia 300 mm og 350 mm Fargekode: RAL 9005 – RAL 9016 - NCS 7500 Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Pulverlakkert Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke	
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:	
<u>Rengjøring og rengjøringsmetoder</u> Feies etter behov og kommunens forskrifter.	
<u>Ettersyn/kontroll</u> Ingen rutiner.	
<u>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</u> Ved bruk av overbeslag og regnkrave for rund løsning over tak, skal fugen mellom regnkraven og rør lengden kontrolleres og eventuelt byttes. Dette bør gjøres hvert 3 år og det skal benyttes varmebestandig og værbestandig tettemasse. Hvis pipa ikke koples til ett ildsted men avsluttes under himling med en blendelukk i bunn, må pipa sjekkes for kondens minimum hver 3 uke.	

Schiedel Skorsteiner AS Helisolert Stålpipes Perimeter Vent PMV50		Varme 1550 NOBB modulnr. * FDV-m
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<p><u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> > 30 år</p> <p><u>Garanti</u> <input type="checkbox"/> 25 år, se eget garantibevis</p> <p><u>Fuktbestandighet</u> Helisolert stålpipes tåler moderate mengder fukt.</p> <p><u>Renholdsvennlighet</u> <input type="checkbox"/></p>		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<p><u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.</p> <p><u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke.</p> <p><u>Emisjon</u> Ikke angitt.</p>		
6. HMS-REFERANSER		
<p><u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> <input type="checkbox"/></p>		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet materiale Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _ Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet. <u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør Organisasjonsnr. Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post Internettadresse	Schiedel Skorsteiner AS NO 984 009 925 MVA Lørenskogveien 75 1470 Lørenskog (+47) 21 05 92 00 ab@schiedel.no www.schiedel.no	
*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 41871375.		
OBE / 6.4.4		R0/G102/B255