

Schiedel Skorsteiner AS

Varme 1550

Dobbelisolert Stålpipe Permeter Vent PMV50

NOBB modulnr. *

FDV-m

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Prefabrikkerte dobbeltveggede pipeelementer, med 2 x 25 mm mellomliggende isolasjon og 25 mm tilluftkanal. Innerør produsert i syrefast rustfritt stål og ytterør i varmforsinket stål. System med alle nødvendige monteringsdetaljer, som beslag, m.m. Kompatibelt med enkelisolert PMV25.

De langsgående skjøtene sveises både utvendig og innvendig, for å unngå lekkasje.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: Stålpipe med tilluft, innvendig dia 150 mm og 200 mm. Utvendig dia 300 mm og 350 mm

Fargekode: RAL 9005 – RAL 9016 - NCS 7500

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling: Pulverlakkert

Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE merke

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies etter behov og kommunens forskrifter.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved bruk av overbeslag og regnkrave for rund løsning over tak, skal fugen mellom regnkraven og rør lengden kontrolleres og eventuelt byttes. Dette bør gjøres hvert 3 år og det skal benyttes varmebestandig og værbestandig tettemasse.

Hvis pipa ikke koples til ett ildsted men avsluttes under himling med en blendelukk i bunn, må pipa sjekkes for kondens minimum hver 3 uke.

Schiedel Skorsteiner AS Helisolert Stålpipes Perimeter Vent PMV50		Varme 1550 NOBB modulnr. * FDV-m
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER		
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> > 30 år <u>Garanti</u> <input type="checkbox"/> 25 år, se eget garantibevis <u>Fuktbestandighet</u> Helisolert stålpipes tåler moderate mengder fukt. <u>Renholdsvennlighet</u> <input type="checkbox"/>		
5. MILJØPÅVIRKNING		
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. <u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> Foreligger ikke. <u>Emisjon</u> Ikke angitt.		
6. HMS-REFERANSER		
<u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> <input type="checkbox"/>		
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
Avfallstype: Blandet materiale Avfallshåndtering: Deponering. Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 0600 _ _ _ _ Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet. <u>Øvrige opplysninger</u> -		
8. TEKNISK SERVICE		
Produsent/importør Organisasjonsnr. Postadresse Postnr. og poststed Telefon E-post Internettadresse	Schiedel Skorsteiner AS NO 984 009 925 MVA Lørenskogveien 75 1470 Lørenskog (+47) 21 05 92 00 ab@schiedel.no www.schiedel.no	
*Informasjonen gjelder for følgende NOBB modul: 41871375.		
OBE / 6.4.4		R0/G102/B255