

JACKON Produktdatablad

Jackofoam® 500

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Jackofoam® 500 er plater produsert av ekstrudert polystyren (XPS). Med isolasjon av Jackofoam blir konstruksjonen godt isolert og fuktsikker. Jackofoam® leveres i flere tykkelser. Alternativene er glatt kant eller med fals. Platene har lav vekt og er lette å håndtere uten ubehag for øyne, luftveier og hud. Jackofoam påvirkes ikke av sopp og råte, og gir ikke grobunn for mikroorganismer. Jackofoam® benyttes som mark- og frostisolasjon, samt telesikring av både lette og tungt belastede konstruksjoner. Kravene til et materiale som benyttes til markisolasjon er strenge. Materialet skal tåle høye belastninger fra f.eks. trafikklaster, skal ha gode isolasjonsegenskaper og beholde disse selv i fuktig miljø og i lang tid. Jackofoam® tilfredsstiller disse strenge kravene.

Bruksområde

For telesikring av fundamenter, veier, jernbane, og flyplasser.

Farger

Lilla

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

EPS/XPS skjæreverktøy bord og kniv

Plastsskruer for sammenføring av flere lag med isolasjonsplater vertikalt

Plastspiker for sammenføring av flere lag med isolasjonsplater horisontalt

Festeplugger for montering av plater mot betong- / murfasade.

Tekniske data

Se teknisk tabell for Jackon XPS

Montering/utførelse

Referanse til NBI Byggedetaljer

521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner

521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Varmeisolasjon, frostsikring og beregning av varmetap

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring

525.307 Tak for biltrafikk og parkering



Transport og lagring

Produktet skal lagres på godt ventilert sted vekk fra antenneskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kode: 170604: andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer: Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet

Europeisk standard: XPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13163.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.