

SAMSVARERKLÆRING




Produksjonskontrollsertifikat

PROD - 044

Sertifikat nr 033:

Aas Betong AS erklærer med dette at følgende produkt er produsert og oppfyller krav iht.
NS-EN 1339- Betongheller

Stenen er produsert i samsvar med Anneks ZA som beskriver relevante egenskaper som forventes av produktet.

<h2>Heller</h2> <h2>50x50 SINGEL</h2>					
Beregnet bruk:	Innendørs område	Utendørs område	Takbelegg	NS-EN 1339 Betongheller	
Asbestinnhold	X	X	X		
Spaltestrekkfasthet	X	X	X		
Skli / glimotstand	X	X	X	Produksjons år:	2023
Va. .konduktivitet				Produksjons uke:	34
Utvendige branntekniske egenskaper				Produksjonskvalitet	
Bestandighet (fasthet)				oppfylt uke:	38
Materialers egenskaper ved brannpåkjenning				Stk / pall:	56 stk
Frostmotstand	X	X	X	M2 / pall:	14 m2
				Kilo / stk:	32 kilo
				Rad pr pall:	
				Kilo / pall:	1792 kilo
Heller Mål: 500x500x55mm Farge: singel	Kontrollør nr: 22		1	Egenvekt av pall må legges til	
	Pakket av:			Aas Betong AS er sertifisert av Kontrollrådet Reg.nr: 1111-CPD-0299	
Ytterligere informasjon ved henvendelse: www.aasbetong.no					
Vare nr: 2			Nobb nr: 43604752		

Klasse: L B H

Tilvirkningsmål: 400 400 55

Deklarerte målavvik / standard: R 398-402 398-402 53-57

Klasse: L B H

Bøystrekkfasthet: 1 S (2,8 - 3,5)

Diagonaler: L (over 850mm 4mm, under 850 2mm)

Frostbestandighet: D (30 års erfaring)


Slitasjemotstand: 2

Bruddlast: 140

Det er ikke utarbeidet egen miljødeklarasjon for Aas Heller.
Produktet inneholder ingen stoffer på myndighetenes obs liste over helse og miljøskadelige stoffer.

Aas heller avgir ikke gasser, partikler eller stråling som gir negativ påvirkning på inn klima, som har helsemessig betydning.

Tornes 24-09-2024


Malvin Aas - daglig leder