

## Skruautomater

NOBB modulnr. 25707670

PRE-m25707670

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse


Senco skruautomater for små, medium og store skruer. Leveres både som batteridrevne og med 230 Volts strømforsyning.

#### Bruksområde

Skruautomater for håndverkere og industri; montering av gips i tre og stålstendere i vegger, tak og gulv, tre mot tre, gulvspan, terrassebord m.m.


#### DURASPIN DS 200-14V

- Skruer inntil 600 skruer pr. ladning
- 2300 RPM
- Justerbar forsenkning
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- 14,4 v/ 1,7 Ah batteri
- Leveres med koffert, to batterier og lader
- Total høyde 254 mm
- Total lengde 350 mm




#### DURASPIN DS 275-18V

- Skruer inntil 600 skruer pr. ladning
- 3000 RPM
- Revers – går å skru ut skruen
- Justerbar forsenkning
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- 18v/ 2 Ah batteri
- Leveres med koffert, to batterier og lader
- Total høyde 255 mm
- Total lengde 375 mm




#### F75 L.R.

- Høy driftsikkerhet
- Få komponenter
- Total høyde 273 mm
- Total lengde 371 mm



#### DURASPIN DS 300-AC-230V

- Skruautomat med forlenger, justerbar fra 80cm til 105 cm
- Revers – går å skru ut skruen
- Leveres med koffert og ekstra bits
- Total høyde 330 mm
- Total lengde 327 mm



#### Tilbehørsprodukter

–14,4 Volts batteriladere for DS 200, DS 162.  
18 Volts batteriladere for DS 275.

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Vinkel			Krampe-ryggbredde
Antal spiker i magasinet			Krampe-diameter
D-hode stavspiker			Krampelengde
Plastbåndet stavspiker med helt hode			Diameter
Dybdejustering			Lengde
Vekt			Antall stift per ladning
Arbeidstrykk			Ladningstid
Turtall			Batteridata
For enkel fjerning av kilt stift			Smørefri
Sikkerhetsteknologi			1 års garanti
Sencomatic-automat			1 års garanti Proff
Går å få med dobbel lengde magasin			2 års garanti Ekstrem proff
Går å få med lang nese			Koffert
El-tilkobling			Kompressor motor
Tankvolum			Kraft inn kompressor
Antall sylindrer			Kraft ut kompressor
Luft per minutt (inn)			Lydnivå
Bar (max arbeidstrykk)			

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

—

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
**Transport og lagring**

—

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**
**Kode for avfallsbehandling**

Anne | 1100 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

—Papp og kartong.

H. Clausen AS

El. verktøy, proff

1965

Skruautomater

NOBB modulnr. 25707670

PRE-m25707670

**5. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

- H. Clausen AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

**System for samsvarsattestering (AoC)**

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
-		

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

-

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	H. Clausen AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 984 579 594 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 115
<b>Postnr. og poststed</b>	1914 Ytre Enebakk
<b>Telefon</b>	64 92 37 30
<b>Telefaks</b>	64 92 37 31
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@h-clausen.no">firmapost@h-clausen.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.h-clausen.no">www.h-clausen.no</a>