

## Skruautomater

NOBB modulnr. 25707670

PRE-m25707670

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse


Senco skruautomater for små, medium og store skruer. Leveres både som batteridrevne og med 230 Volts strømforsyning.

#### Bruksområde

Skruautomater for håndverkere og industri; montering av gips i tre og stålstendere i vegger, tak og gulv, tre mot tre, gulvspan, terrassebord m.m.


#### DURASPIN DS 200-14V

- Skruer inntil 600 skruer pr. ladning
- 2300 RPM
- Justerbar forsenkning
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- 14,4 v/ 1,7 Ah batteri
- Leveres med koffert, to batterier og lader
- Total høyde 254 mm
- Total lengde 350 mm




#### DURASPIN DS 275-18V

- Skruer inntil 600 skruer pr. ladning
- 3000 RPM
- Revers – går å skru ut skruen
- Justerbar forsenkning
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- 18v/ 2 Ah batteri
- Leveres med koffert, to batterier og lader
- Total høyde 255 mm
- Total lengde 375 mm




#### F75 L.R.

- Høy driftsikkerhet
- Få komponenter
- Total høyde 273 mm
- Total lengde 371 mm



#### DURASPIN DS 300-AC-230V

- Skruautomat med forlenger, justerbar fra 80cm til 105 cm
- Revers – går å skru ut skruen
- Leveres med koffert og ekstra bits
- Total høyde 330 mm
- Total lengde 327 mm



#### Tilbehørsprodukter

–14,4 Volts batteriladere for DS 200, DS 162.  
18 Volts batteriladere for DS 275.

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Vinkel			Krampe-ryggbredde
Antal spiker i magasinet			Krampe-diameter
D-hode stavspiker			Krampelengde
Plastbåndet stavspiker med helt hode			Diameter
Dybdejustering			Lengde
Vekt			Antall stift per ladning
Arbeidstrykk			Ladningstid
Turtall			Batteridata
For enkel fjerning av kilt stift			Smørefri
Sikkerhetsteknologi			1 års garanti
Sencomatic-automat			1 års garanti Proff
Går å få med dobbel lengde magasin			2 års garanti Ekstrem proff
Går å få med lang nese			Koffert
El-tilkobling			Kompressor motor
Tankvolum			Kraft inn kompressor
Antall sylindrer			Kraft ut kompressor
Luft per minutt (inn)			Lydnivå
Bar (max arbeidstrykk)			

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### Transport og lagring

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

Anne | 1100 | 0600 | \_\_\_\_

### Type emballasje

–Papp og kartong.

H. Clausen AS

El. verktøy, proff

1965

**Skruautomater**

NOBB modulnr. 25707670

PRE-m25707670

## 5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

– H. Clausen AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

### System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	H. Clausen AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 984 579 594 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 115
<b>Postnr. og poststed</b>	1914 Ytre Enebakk
<b>Telefon</b>	64 92 37 30
<b>Telefaks</b>	64 92 37 31
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@h-clausen.no">firmapost@h-clausen.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.h-clausen.no">www.h-clausen.no</a>