

# Isola Kraftunderlag/Isola Kraftunderlag SK

FDV



## 1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Isola Kraftunderlag benyttes som underlag i tolags tekking eller som to lags membran. Ved bruk som tolagsmembran skal de to lagene med Kraftunderlag helsveises sammen.

Lengde : 10 m

Bredde: 1 m

Omleggskant : 10 cm (Kraftunderlag SK har selvklebende omlegg)

Isola Kraftunderlag inngår i Isola Dobbeltlag som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2042.

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

(Kun relevant for bruk som tolagstekking)

**Foreligger serviceavtale?** NEI

JA

Hvis ja, firma:

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og evt. mose m.m. fjernes forsiktig med myk kost etc

Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel (Mose og grønske fjerner). Følg evt. bruksanvisning for produktet.

Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner (terrasseplatinger, tilstøtende vegger o.l.) må utføres med vannbasert beis eller maling. Løsningsmidler kan fremskynde aldring av takbelegget

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. - Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3-4 cm) i forbindelse med nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget.

Isola Mestertekk Kombi er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktets levetid. Unngå ferdsløp på taket på varme sommerdager.

### Utbedringsinstruks

Dersom det oppstår skader i belegget repareres det med Mestertekk Sveiseoverlag. Ved større skader bør hele banen monteres over. Sammensmelting utføres med varmluft eller gassbrenner

## Isola Kraftunderlag/Isola Kraftunderlag SK

### 4. DRIFTEKKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:**

Minimum 30 år

**Garanti:**

-

**Fuktbestandighet**

Produktet påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet:**

-

### 5. MILJØPÅVIRKNING

**Ressursutnyttelse:**

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:**

Ikke relevant

**Emisjon**

ikke relevant

### 6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc.:**

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

**Avfallstype:** Asfalt

**Avfallshåndtering:**

Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

**Opprinnelse:** Næring: Bygg og anlegg.

### 8. TEKNISK SERVICE

**Produsent/importør:** Isola AS

**Organisasjonsnummer:** 928764745

**Postadresse:** Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

**Telefon:** 35 57 57 00

e-post: [isola@isola.no](mailto:isola@isola.no)

FDV

