

Balkongdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Balkongdører med aluminium til private og offentlige bygg

Dørbladet er oppbygd som en sandwichkonstruksjon.

Ramtre av laminert furu EN 942, klasse J10, der alle deler er impregneret med INDULINE SW-900. Speil har 1mm aluminiumsplate utvendig, polystyren EPS200 kjerne og 4mm HDF på innsiden.

- Glass er 42mm, 3-lags energiglass med sikkerhetsglass innerst og ytterst.
- Sprosser av PVC.
- Karm 51x106mm av fingerskjøtt laminert kvistfri furu med aluminium.
- Terskel av eik og aluminium, tettelist i silikon er festa på dørbladet.
- Hengsler Assa 2019, lås FIX846F espagnolett, sluttstykke FIX3981, friksjonsbrems FIX150
- Handtak og knappvrider (5549/32) på innsiden. Blindsilt på utsiden.

Dørene leveres montert i karm med beslag.

Overflatebehandling:

Trevirke er malt med hvit NCS S 0502-Y som standard.

Aluminium er lakkert med RAL 9010 som standard.

Terskelen har UV-lakk

Tilbehørsprodukter

Sidefelt og overlysfelt

Utvendig dørvrider

Annet glass

Sprosser



Balkongdører**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

RH2.1

NS 3451-kode for bygningsdel

234 ytterdører

Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør

Transport og lagring

Transporteres forsiktig. Lagres liggende, tørt i + 10 grader

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett. Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer****CE-merking**

EN 14351-1

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
Telefaks	70 04 24 91
E-post	post@bygg1.no