

# ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER

## ANBORINGSKLAMMER I STØPEJERN MED VENTIL

Serienr. 14-13

### Produktbeskrivelse : Anboringsklammer for duktile rør

Anboringsklammer for duktile rør  
 Bøylene er laget av VZ (DN 100 - 250) eller epoxybelagt stål ( DN 300 - 600)  
 pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.  
 Kan ikke brukes på varmeanlegg  
 Kun kaldt vann.

### Teknisk data

Gjenge:	1 ¼"
Bolt:	M20, A4, AISI 316
Mutter:	A4, AISI 316
Ventil:	Avsinkningsbestandig messing i ventil CW511
Pakning:	EPDM
Bånd:	VZ (100 - 250) eller epoxybelagt stål ( 300-600)
Gummibeskytter:	EPDM
Overdel:	Duktil Overflatebelegg: Epoxy, tykkelse minimum 250 µm Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 GSK standard: RAL - GZ 662 Farge: Blå, RAL 5017.

### Anboringsklammer med ventil og VZ bøyle

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3310458	100 x 1 ¼" R	(4") 122	4,10
3310459	150 x 1 ¼" R	(6") 170	4,70
3310461	200 x 1 ¼" R	(8") 222	5,30
3310462	250 x 1 ¼" R	(10") 274	5,50
3310468	100 x 1 ½"R	(4") 122	4,10
3310469	150 x 1 ½"R	(6") 170	4,70
3310471	200 x 1 ½"R	(8") 222	5,30
3310472	250 x 1 ½"R	(10") 274	5,50

### Anboringsklammer med ventil og blå epoxbelagt bøyle

3310463	300 x 1 ¼" R	(12") 326	10,60
3310464	350 x 1 ¼" R	(14") 380	11,00
3310465	400 x 1 ¼" R	(16") 430	11,40
3310466	500 x 1 ¼" R	(20") 532	13,20
3310467	600 x 1 ¼" R	(24") 635	14,60
3310473	300 x 1 ½"R	(12") 326	10,60
3310474	350 x 1 ½"R	(14") 380	11,00
3310475	400 x 1 ½"R	(16") 430	11,40
3310476	500 x 1 ½"R	(20") 532	13,20
3310477	600 x 1 ½"R	(24") 635	14,60



Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.