

gop Entrétak® Stratus 1500 /Stratus 2050

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

gop Entrétak® Stratus 1500 / Stratus 2050 med konsoller av lakkert stål og takplate av 4 mm klar UV-beskuttet akryl.

Moderne og slagfast entrétak av høy kvalitet som står imot vårt skandinaviske klima og beholder sitt utseende over lang tid. Entrétaket gir et velkomment inngangsparti samtidig som det beskytter dører og vinduer mot vær og vind.

Monteringsanvisninger følger med og kan også hentes på www.gop.se.

Totalt takfall 220 mm.

Bruksområde

Passer utmerket for ytterdører, vinduer, terrassedører, etc.

Farger

Takplate i klar akryl og konsoller av lakkert stål.

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



gop Entrétak® Stratus 1500 /Stratus 2050

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Bredde	Dybde	Høyde
Stratus 1500	1500 mm	918 mm	160 mm
Stratus 2050	2050 mm	918 mm	160 mm

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggedetaljer

Transport og lagring

Ikke farlig gods.

Taken lagres tørt og innendørs der det er mulig.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

170203

170405

gop Entrétak® Stratus 1500 /Stratus 2050**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: -

Helse- og miljøfarlige stoffer: -

Ressursbruk: -

Drivhuseffekt: -

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-

-

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Glasfiber & Plastprodukter AB er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Glasfiber & Plastprodukter AB
Adresse	Box 10300
Postnr. og poststed	434 23 Kungsbacka
Telefon	+46 31 87 00 10
Telefaks	+46 31 87 96 77
E-post	info@gop.se
Internett	www.gop.se