


## Skruklammer



### Bruksområde

Et todelt skruklammer for installasjon av rørsystemer i alle type bygninger og til ulike typer konstruksjoner i korrosivt miljø.

### Beskrivelse

Klammer leveres med skruen formontert på den ene siden. Skruen er entret gjennom den ene klammerhalvdelen på den ene siden, gjennom en plastskeive som forhindrer at skruen faller ut.

### Teknisk data

Type	Gjengeanslutning [mm]	Arbeidslast uttrekk [kN]
12 – 64	M8	0,6
67 – 170	M10	2,5

Materiale:	Syrefast
Klammer:	AISI 316 Ti
Gummiprofil:	SBR/EPDM, sort
Hardhet:	45 ± 5° shore
Temperaturområde:	- 50°C opp til 110°C
Lydabsorbering:	17 dB (A)
Brannmotstand:	Materialkategori B2 (DIN 4102)
Bestandighet:	Værbestandig, motstandsdyktig mot aldring og ozon. (Testet i henhold til DIN 53508 og DIN 53509)

Nom.Rør dia. [DN]	Dim. Område [mm]	Material B x t [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	Vekt [kg]	Antall/ pakke [stk]	Vare- nummer
1/4"	12 – 15	20 x 1,5	M8	0,05	100	3445563
3/8"	17 – 19	20 x 1,5	M8	0,05	100	3445565
1/2"	20 – 23	20 x 1,5	M8	0,06	100	3445567
3/4"	25 – 28	20 x 1,5	M8	0,06	100	3445569
1"	32 – 35	20 x 1,5	M8	0,07	100	3445572
1 1/4"	40 – 45	20 x 1,5	M8	0,08	50	3445574
1 1/2"	48 – 52	20 x 1,5	M8	0,09	50	3445576
-	52 – 58	20 x 1,5	M8	0,09	50	3445578
2"	60 – 64	20 x 1,5	M8	0,10	50	3445581
-	67 – 72	25 x 2,0	M10	0,19	25	3445583
2 1/2"	75 – 80	25 x 2,0	M10	0,19	25	3445585
3"	86 – 91	25 x 2,0	M10	0,22	25	3445587
-	102 – 108	25 x 2,0	M10	0,25	25	3445589
4"	110 – 115	25 x 2,5	M10	0,29	25	3445592
5"	135 – 143	25 x 2,5	M10	0,36	25	110884
-	149 – 161	25 x 2,5	M10	0,38	25	110885
6"	162 – 170	25 x 2,5	M10	0,41	25	110886