

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON



Safety for life

Modell: WE9HO-A

Vannsløkkere er godt egnet til å slukke klasse A-branner: faste organiske materialer som tre, papir og tekstiler. Housegard Vannsløkker er laget av kvalitetsstål. Ventilen er laget av forkrommet messing, med et svart lakkert stålhåndtak. Ventilhals i rustfritt stål for høy korrosjonsbestandighet. Internt behandlet med europeisk kvalitetsbelegg. Brannsløkkingsapparatets arbeidsområde er +5°C/+60°C.

VIRKEMÅTE

Vann er et rent og miljøvennlig alternativ, det beste valget der miljøvennlig slukking er vektlagt.

BRUKSOMRÅDER

Offentlige miljøer: offentlige aktiviteter, hoteller, skoler, butikker, kjøpesentre, der miljøvennlig slukking er et krav.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	A	Modell:	WE9HO-A
Effektivitetsklasse:	27A	Sku:	600261
Arbeidstemperatur:	5 °C / +60 °C	EAN:	7320896002616
Sløkkemiddel:	Water	EN3 Testrapport :	MPA 20180797/OX 59
Størrelse:	9 L	MED cert:	18/CN/4424-1-Rev0
Tømmetid:	48 sek	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Kastelengde:	4-6 m		
Arbeidstrykk:	12 bar		
Arbeidstrykk:	12 bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	14		
Høyde (mm):	615		
Bredde (mm):	184		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic