

[...](#) [SDS plus-5-bor](#)[Tilbake](#)

SDS plus-5-bor

SDS plus-5

SDS plus-5-boret sørger for enkel boring

[Velg produktvariant](#)

[Quicknavigation](#)

Produktfordeler

SDS plus-5-bor

SDS plus-5-boret sørger for enkel boring

- Karbidspiss med spor for jevn boring uten fastkjøring
- Activeteq-sentreringsspissen styrer borposisjonen fra starten uten vibrasjoner eller forskyvning
- AWB-lodde- og herdingsteknologi reduserer vibrasjoner og brukerbelastningen

[Direkte til variantoversikten](#)

Produktdetaljer

SDS plus-5-boret sørger for enkel boring. Den rillede karbidspissen med spor sikrer en jevn boring og trenger lett gjennom materialet uten å sette seg fast, selv ikke i betong. Activeteq-sentreringsspissen styrer borposisjonen fra starten uten vibrasjoner og forskyvning og sikrer en presis huldiameter. AWB-lodde- og herdingsteknologi reduserer dessuten vibrasjonen under boringen, slik at brukeren ikke belastes. Boret er godt egnet til murverk og betong. Kompatibelt med slaghammere med SDS plus-holder.

Den synlige slitasjeindikatoren viser om hullets diameter fremdeles er innenfor toleransen for innsetting av metallfester. Boret er PGM-sertifisert av PGM Masonry Drill Bit Association Board og garanterer faste toleranser, nøyaktig boring og effektive festeegenskaper. Boret er produsert i Tyskland.

Funksjoner



Variantoversikt

Klikk på pilen ved siden av en produktvariant for å vise mer informasjon og kjøpsalternativer.

Diameter (D) mm	Arbeidslengde (L1) mm	Samlet lengde (L2) mm	Innhold i pakken
10.0	300	360	1 Stk.
6.5	400	465	1 Stk.
6.0	400	465	1 Stk.
7.0	250	315	1 Stk.
4.0	50	115	10 Stk.
3.0	50	110	1 Stk.
3.0	100	160	1 Stk.
3.5	50	110	1 Stk.
3.5	100	160	1 Stk.
4.0	50	115	1 Stk.

4.0	100	165	1 Stk.
5.0	50	115	1 Stk.
5.0	100	165	1 Stk.
5.0	150	215	1 Stk.
5.0	200	265	1 Stk.
5.0	250	315	1 Stk.
5.0	400	465	1 Stk.
5.5	50	115	1 Stk.
5.5	100	165	1 Stk.
5.5	150	215	1 Stk.
5.5	200	265	1 Stk.
5.5	250	315	1 Stk.
5.5	400	465	1 Stk.
6.0	50	115	1 Stk.
6.0	100	165	1 Stk.
6.0	150	215	1 Stk.
6.0	200	265	1 Stk.
6.0	250	315	1 Stk.
6.5	50	115	1 Stk.
6.5	100	165	1 Stk.
6.5	150	215	1 Stk.
6.5	200	265	1 Stk.
14.0	950	1005	1 Stk.
15.0	100	165	1 Stk.
15.0	200	265	1 Stk.

15.0	400	465	1 Stk.
16.0	150	215	1 Stk.
16.0	250	315	1 Stk.
16.0	400	465	1 Stk.
16.0	550	615	1 Stk.
16.0	950	1005	1 Stk.
17.0	150	215	1 Stk.
17.0	250	315	1 Stk.
17.0	400	465	1 Stk.
18.0	150	200	1 Stk.
18.0	250	300	1 Stk.
18.0	400	450	1 Stk.
18.0	550	600	1 Stk.
18.0	950	1000	1 Stk.
19.0	150	200	1 Stk.
19.0	250	300	1 Stk.
19.0	400	450	1 Stk.
20.0	150	200	1 Stk.
20.0	250	300	1 Stk.
20.0	400	450	1 Stk.
20.0	550	600	1 Stk.
6.5	250	315	1 Stk.
7.0	50	115	1 Stk.
7.0	100	165	1 Stk.
7.0	150	215	1 Stk.

7.0	200	265	1 Stk.
7.0	400	465	1 Stk.
8.0	50	115	1 Stk.
8.0	100	165	1 Stk.
8.0	150	215	1 Stk.
8.0	200	265	1 Stk.
8.0	250	315	1 Stk.
8.0	400	465	1 Stk.
8.0	550	615	1 Stk.
8.5	100	165	1 Stk.
8.5	150	215	1 Stk.
8.5	200	265	1 Stk.
9.0	100	165	1 Stk.
9.0	150	215	1 Stk.
9.0	200	265	1 Stk.
10.0	50	115	1 Stk.
10.0	100	165	1 Stk.
10.0	150	215	1 Stk.
10.0	200	265	1 Stk.
10.0	250	315	1 Stk.
10.0	400	465	1 Stk.
10.0	550	615	1 Stk.
10.0	950	1005	1 Stk.
11.0	100	165	1 Stk.
11.0	150	215	1 Stk.

11.0	200	265	1 Stk.
12.0	100	165	1 Stk.
12.0	150	215	1 Stk.
12.0	200	265	1 Stk.
12.0	250	315	1 Stk.
12.0	400	465	1 Stk.
12.0	550	615	1 Stk.
12.0	950	1005	1 Stk.
13.0	100	165	1 Stk.
13.0	150	215	1 Stk.
13.0	200	265	1 Stk.
14.0	100	165	1 Stk.
14.0	150	215	1 Stk.
14.0	200	265	1 Stk.
14.0	250	315	1 Stk.
14.0	400	465	1 Stk.
14.0	550	615	1 Stk.
20.0	950	1000	1 Stk.
22.0	200	250	1 Stk.
22.0	400	450	1 Stk.
22.0	550	600	1 Stk.
22.0	950	1000	1 Stk.
24.0	200	250	1 Stk.
24.0	400	450	1 Stk.
25.0	200	250	1 Stk.

25.0	400	450	1 Stk.
25.0	550	600	1 Stk.
25.0	950	1000	1 Stk.
26.0	200	250	1 Stk.
26.0	400	450	1 Stk.
16.0	200	265	1 Stk.
3.5	50	110	10 Stk.
3.5	100	160	10 Stk.
4.0	100	165	10 Stk.
5.0	50	115	10 Stk.
5.0	100	165	10 Stk.
5.5	50	115	10 Stk.
5.5	100	165	10 Stk.
6.0	50	115	10 Stk.
6.0	100	165	10 Stk.
6.0	150	215	10 Stk.
6.5	100	165	10 Stk.
6.5	150	215	10 Stk.
6.5	200	265	10 Stk.
7.0	100	165	10 Stk.
12.0	100	165	10 Stk.
12.0	150	215	10 Stk.
7.0	150	215	10 Stk.
8.0	100	165	10 Stk.
12.0	200	265	10 Stk.

8.0	150	215	10 Stk.
8.0	200	265	10 Stk.
10.0	100	165	10 Stk.
10.0	150	215	10 Stk.
10.0	200	265	10 Stk.
12.0	300	360	1 Stk.
6.5	485	550	1 Stk.
6.0	485	550	1 Stk.

Finn Bosch Professional-forhandlere i nærheten av deg

Angi ditt postnummer, gate, by eller forhandlernavn for å finne raskt frem til nærmeste Bosch-Partner.

Zip, city or street name

Lignende tilbehør

Vis lignende tilbehør



Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong
SDS plus-7X-bor



Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong
Sett med SDS plus-7X-bor



Presisjon i armert betong
SDS plus-7-bor



Presisjon i armert betong
Sett med SDS plus-7-bor



Jevn og enkel boring i betong

Sett med SDS plus-5-bor



Optimalisert for boring i betong

SDS plus-1-bor



Spesialutviklet for boring i armert betong
SDS plus-9 Rebar Cutter-bor



Boring uten støv i murverk, betong og armert betong
SDS plus-9 Speed Clean-bor



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

SDS plus-9 Core Cutter



Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

SDS plus-9 CoreCutter-sett



Reservetilbehør

Adaptore til SDS plus Core Cutter



Følg oss på



KOLOFON

Personvernbestemmelser

Bosch-gruppen verden rundt

© Robert Bosch GmbH

Karriere

Nyhetscenter

