

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Benkeplate Level eik finert – Produktgruppe 7015

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Benkeplate Level ein finert

3 Produktbeskrivelse

Benkeplaten Level Eik Finer har et delikat utseende og setter et tidløst preg. Benkeplaten har en kjerne av spon med et 3mm tykt finer av eik, som gjør benkeplaten både formstabil og fuktbestandig. Fineren er såpass tyk at man kan slippe ned overflaten dersom man får stygge merker eller riper. Benkeplaten leveres med hardvoksolje og er klar til bruk. Overflaten kan oljes eller vokses etter behov.

4 Drift og vedlikehold

ETTER INSTALASJONEN:

Benkeplaten er oljebehandlet på fabrikken. Under installasjonen oljes alle kappflater minimum en gang.

POLERING OG OLJING

Etter installasjon påfør Woca benkeplateolje på toppen, langsiden- og kantene. Woca Benkeplateolje er en sterk og vannavstøtende olje egnet for sluttstrøk etter montering og løpende vedlikehold av tidligere behandlede oljede overflater. Beskytt alle kuttflater og kanter med silikon.

HVORDAN OLJE BENKEPLATEN

- Påfør oljen jevnt over alle overflatene - vær spesielt opp-merksom på Skjøtene på lang- og kortsiden og poler jevnt inn med en hvit ren klut med sirkulære bevegelser på topp-flaten, lang og kortsiden - fortsett poleringen til benke-platen virker mett og overflaten ser ensartet ut.
- Tørk av overflødig olje med en lofri klut - det skal ikke være overflødig olje på overflaten etter siste polering.
- La overflaten tørke i 4-6 timer. Deretter kan den tas i bruk med forsiktighet. Hvis mulig, ikke utsett den behandlede overflaten for vann i løpet av de første 2-3 dagene.

VARME KJELLER ETC.

Alle varme gryter og panner bør plasseres på en varme-bestendig overflate. Kontakt med benkeplaten kan føre til permanent skade.

STØPEJERNSPANNER

Fuktige støpejernspanner direkte på benkeplaten kan ettererlate svarte merker. Unngå kontakt til enhver tid.

5 HMS

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet. Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

6 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.