

FDV-DOKUMENTASJON
HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBEKRIVELSE

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
Organisasjonsnr. NO 920 59 6088 MVA
Postadresse Aremarkveien 44
Postnr. og poststed 1792 Tistedal
Telefon (+47)69 19 08 00
E-post post.bjornstadbruk@stangeskovene.no
Internettadresse <https://www.stangeskovene.no>

Versjon 1.1