

YTELSESERKLÆRING

DoP: 510940CPR-08-05-2014

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Treskrue senk-/pan hode elf hel-/delgjenget elf.**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Treskrue senk/pan elektrolytisk forsinket.**
Varenr. og GTIN-nr. finnes på varens emballasje.
 Dimensjoner: Ø4,5mm
 Lengde: 20 – 200mm
 Materiale: Herdet karbon stål C1022
- Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **For bruk i strukturelle trekonstruksjoner.**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Hikoki Power Tools Norway AS - MFT
Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 14592:2008+A1:2012
Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produktgenskapene.
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse		Karakteristisk trevirketetthet $\rho_k(\text{kg/m}^3)$	Harmonisert teknisk spesifisering
Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Gjengeparti	5071	400	EN 14592:2008+A1:2012
	Frislipp/stamme	7999		
Karakteristisk uttrekk langs/gjennom trefibre (årringer) $f_{a,k}$ (N/mm ²)	Last gjennom fibre	16,40	400	
	Last langs fibre	12,19		
Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{\text{head},k}$ (N/mm ²)	Forsenket hode	21,87	400	
	Pan hode	26,92		
Karakteristisk uttrekksverdi $f_{\text{tens},k}$ (kN)	6,99		450	
Karakteristisk vridningsmoment (kN)	3,65			
Overflate belegg	Elektrolytisk forsinket min 3µ Serviceklasse 1 ihht >			EN 1995-1-1

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 8. mai 2014



Geir Johnsen, Produksjef