

Isola Primer

Primer til kraftunderlag

Beskrivelse :

Isola Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og heftingsmiddel.

Bruksområde :

Til forbehandling av betongflater før legging av asfalt takbelegg

Lagring :

Isola Primer skal lagres stående på paller. Unngå opphetning og direkte sollys.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Underlaget skal være tørt og rengjort. Primer påføres med kost eller stiv pensel. Fordeles godt. Unngå påføring med rull. Forbruk 0,2 - 0,4 l/m², avhengig av underlaget. Primeren skal tørke til den ikke kleber før belegget sveises til. Tørketid ved normal luftveksling og 20 °C er 3-4 timer. Verktøy rengjøres med oljefjerner eller White sprit. Tynnes med White sprit.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Underlag Sveisemembran 1x7m
Isola Radonmembran SBS-SK
Isola Rotmembran 8m
Mestermembran 1x10m
Isonorm 1x10,5m
Se flere tilbehør på www.isola.no



Isola Primer⁵⁴⁶⁰⁵⁵

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Volum	20000	ml
Materiale	Asfalt/Nafta	-

