

Hybridfug

ESSVE Ultraseal Byggfug



Bruksområde

- For allmenn byggfuging inne og ute, bevegelsesfuger og dilatasjonsfuger
- Til værtetting og toppforsegling innen bygg, industri, kjøretøy, karosseri, samt maritime applikasjoner
- For VVS og ventilasjon der det stilles krav til en myk og fleksibel fugemasse
- Fester mot tre, glass, metall, betong, tegl, keramikk, plast, de fleste malte/behandlede flater.
- For nærmere spesifikasjon om fester, se Primerlisten.
- Normalherdende (mht luftfuktighet)
- Godt fester mot de fleste materialer
- Meget elastisk fugemasse
- Enkel påføring og bearbeiding
- Tar opp støt, slag og vibrasjoner
- Fri for isocyanater og løsemidler
- Luktfri arbeidsmiljø
- Gode langtidsegenskaper, aldringsbestandig
- God værbestandighet
- Stort termisk arbeidsområde der egenskapene beholdes (korttidseksponering opp til 200 °C)
- Saltvannsbestandig, utspedde organiske syrer og baser, alifatiske løsningsmidler, olje, fett og rengjøringsmidler
- Overmalbar. Alkylbaserte produkter kan gi forlenget tørketid (gjør først en prøve)

Beskrivelse

Høykvalitativ elastisk fugemasse basert på hybridpolymer (MS)

Egenskaper

Tekniske data

Klassifisert ISO 11600	F-25-LM
Applikasjonstemp. u/o [°C]	5-40
Herding [mm/24 h]	2,5
Bearbeidingstid [min.]	15-20
Densitet [kg/dm³]	1,4
Hardhet [° Shore A]	20
Lagringsbestandighet [måneder]	15
Bevegelse Strekk/Trykk [± %]	25
Rengjøring uherdet/herdet	Uherdet: Nafta, Aceton, sprit Herdet: Mekanisk
Temperaturbestandighet. u/o [°C]	-40/120
Aldringsbestandig, praktisk erfaring min [år]	20
Overmalbar	Ja (samtl. dispersjoner). Alkydprodukt kan gi forlenget tørketid (test)

Art.nr	NOBB nr	Farge	Ant/forp	Ant/pall	Art. type
17150	25100603	Hvit	12×300 ml	1152	L
17155	25100611	Hvit	12×600 ml	720	L
17151	25100629	Kiselgrå	12×300 ml	1152	L
17156	25100637	Kiselgrå	12×600 ml	720	L
17152	25100645	Betonggrå	12×300 ml	1152	L
17157	25100652	Betonggrå	12×600 ml	720	L
17154	25100694	Svart	12×300 ml	1152	L
17160	25100702	Svart	12×600 ml	720	B

(Ikke PE, PP samt Teflon) L = Lagervare B = Bes-tillingsvare