

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

## Elektriske badstuoovner

NOBB modulnr. 23300270

FDV-m23300270

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

TYLØ badstuoovner leveres i helstøpt overdel i aluminium og steinmagasin i rustfritt stål med syrebestandige rørelementer. Hurtig oppvarming (normal badetemperatur på 80 °C oppnås på 20 minutter), og leveres med innebygd overopphetingsbeskyttelse og temperaturføler. Heldekkende Termosafe gir lav utvendig temperatur, kun 40 °C på front og sider.

Det dype steinmagasinet og elementet er i direkte kontakt med de varme steinene, noe som gir 100 % fordampning. Ovnene gir en jevn temperatur, og har riktig forhold mellom steinmengde og effekt. TYLØ badstuoovner er godkjent for å kunne brukes både med og uten stein. Alle typer har standby funksjon, som er velegnet i offentlige badstuer, i badeanlegg og på hoteller.

Compact: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

Compact 2/4: Omkoblingsbar 2.2 - 4.5 kW for tilkobling til 230 V 1~ eller 400 V 2N~.

Sport: Innebygd betjeningspanel nede på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

MP: Innebygd betjeningspanel oppe på fronten. Utstyrt med termostat og timer, maks. 3 timers driftstid, 0-9 timers forvalg.

S/SK: For separat betjeningspanel type TS.

SE: For separat betjeningspanel type CC.

SKD/SD: For separat betjeningspanel type TS eller CC + reléboks RB.

**Antatt levetid/brukstid**

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Generelt på de fleste typer overflater kan man bruke vanlig grønnsåpevann.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen rutiner.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet påvirkes ikke av fukt.

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

## Elektriske badstuovner

NOBB modulnr. 23300270

FDV-m23300270

**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

-

**Emisjon**

-

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

-

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

-

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1507 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger****6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	TYLØ AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 919 157 267 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 4410, Nydalen
<b>Postnr. og poststed</b>	0403 Oslo
<b>Telefon</b>	22 79 77 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:postkasse@tylo.no">postkasse@tylo.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.tylo.no">www.tylo.no</a>