DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



SNAPPEX RÖRKLÄMMA
för PEX skyddsrör Ø25/Ø34

RSK 299 3135 // NRF 145 7123 // LVI 322 4474 Art.nr 19470 enkel Ø25
RSK 299 3136 // NRF 145 7124 // LVI 322 4475 Art.nr 19480 enkel Ø34
RSK 299 3138 // NRF 145 7125 // LVI 322 4476 Art.nr 19490 dubbel Ø25 40cc

SNAPPEX Rörklämmor är tillverkad i PP (Polypropen).

Användningsområde:

Klammern är avsedd för fixering av PEX skyddsrör Ø25 och Ø34.
Kan öppnas och stängas vid behov och kan fästas både före och efter rör klickats dit.
Anpassad för trånga utrymmen, även under glespanel.

Montering:

Skruva fast klammern med lämplig skruv.
Ø 4,2 mm montageskruv eller Ø 5,5 mm trä & VVS skruv rekommenderas.
Beräkna 16 mm extra för klammerns höjd när du väljer skruvlängd.
Stäng locket för fixering.
Verifiera att röret inte skadas/trycks ihop efter montage.

För liggande installationer rekommenderar vi 3st klammer per meter.
För stående installationer rekommenderar vi 2st klammer per meter.

Passande distans för förhöjning: RSK 381 1091 // NRF 451 6196 // LVI 322 4412

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt milt rengöringsmedel.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90