

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

MDF standard – Produktgruppe 3510

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

MDF (Medium Density Fiberboard)

3 Produktbeskrivelse

MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av at mykt trevirke som brytes ned til trefibre og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater. MDF har en tetthet på ca 500-800 kg/m³. MDF produseres i forskjellige kvaliteter til forskjellige formål.

4 Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er som bestanddeler i kjøkken- og badersinnredning, utføringer, høytalere, skap, hyller o.a., Oppbygningen av MDF gjør at stabiliteten i platene blir meget god, og med høy lydisolasjon. Platene egner seg godt til å frese i (fresekvalitet).

5 Drift og vedlikehold

Produktet krever intet vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette males med egnede produkter for innvendig behandling

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi for treverk, og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.