

Powertekk Spikerskrue SS304

For innfesting av Powerekk takpanner

Beskrivelse:

Benyttes til å montere Powertekk takpanner og tilbehør med spikerpistol.
Leveres på coil med 200 stk. og 12 coiler per eske.



Bruksområde:

Benyttes til å montere Powertekk takpanner og tilbehør med spikerpistol.

Lagring:

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Montering:

Spikerskruen skytes inn og kan enkelt skrues ut igjen ved behov. Spikerskruen kan demonteres. Spikerpistol må ha 15° til 18° vinkel på coil/magasin. Forbruk: ca. 10 stk. per m² eller 4 stk. per plate.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no



Powertekk Spikerskrue SS304

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	50	mm
Diameter	2,8	mm

Varenummer	Farge
747263	Sort

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Uttreksverdi	EN 14592:2008+A1:2012	N	2887
Strekstyrke 50mm	EN 14592:2008+A1:2012	N/mm ²	469
Tiltrekkingsmoment 50mm	EN 14592:2008+A1:2012	Nmm	2621
Stålkvalitet	EN 14592:2008+A1:2012	-	SS304 A2

