

TYLØ AS

Badstue med tilbehør

1535

**Badsturom**

NOBB modulnr. 23300304

PRE-m23300304

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Tylø produserer på fabrikk monteringsklare badsturom i de fleste størrelser, varianter, innredninger og treslag.

Et badsturom skal tåle både total uttørking og dampende fuktige bad. Tylø-rommene er bygd for alle slags bad, noe som innebærer at de tåler ekstreme klimaer; fra tørrbadstu i svært høy temperatur med en relativ luftfuktighet (RH) på under 10 %, til lavtemperert dampbadstu i f.eks. 45 °C med RH 65 %. Dette stiller store krav både til konstruksjonen og til kvaliteten på virket. Tylø bruker kun førsteklasses trevirke av f.eks. gran, osp og amerikansk or. Kompletteres med dører, innredninger, badstuoovner og belysning. Brede behagelige benker, plassert i ulike plan slik at alle kan oppholde seg i sin egen temperatursone, og stemningsfull belysning med avskjermende veggarmaturer og innfelte lysskinner bak ryggstøtten.

**Classic:** Monteringsklare, isolerte vegg- og takseksjoner. Innside og to yttervegger i sortert granpanel, begge de øvrige ytterveggene har dekkpanel (plasseres mot hjørne). Leveres med galvanisert gulvramme, innfelte el. rør, hjørne- og taklister, ventiler og alle monteringsdetaljer. Utv. takhøyde 200 cm.

**Grand Luxe:** Monteringsklare, isolerte vegg- og takseksjoner. Innside og to yttervegger i naturell lys osp, begge de øvrige ytterveggene har dekkpanel (plasseres mot hjørne). Leveres med anodisert gulvramme i aluminium, hjørne- og taklister, innfelte el. rør, ventiler og alle monteringsdetaljer. Utv. takhøyde 200 cm.

**Diplomat:** Monteringsklare, isolerte vegg- og takseksjoner. Eksklusiv utførelse med to utvendige vegger i varmebehandlet osp og innvendig kledning i naturell lys osp. To yttervegger har dekkpanel (plasseres mot hjørne). Leveres med anodisert gulvramme i aluminium, hjørne- og taklister, innfelte el. rør, ventiler og alle monteringsdetaljer. Utv. takhøyde 200 cm.

**DOB:** Monteringsklar badstue i en enklere utførelse. Innside og to yttervegger er kledd med usortert granpanel, to yttervegger i masonitt (plasseres mot hjørne). Leveres med dør i herdet sikkerhetsglass og to benker. Utv. takhøyde 200 cm.

Tylø leverer også veggseksjoner i herdet sikkerhetsglass, noe som gir badstuen romvirkning og skaper nærkontakt med miljøet utenfor.

### Bruksområde

Badsturom.

### Farger, overflate

Gran, osp, or.  
Tonet glass.

### Overflatebehandling

—

### Tilbehørsprodukter

—



Classic



Grand Luxe



Diplomat



DOB

<b>TYLØ AS</b>	<b>Badstue med tilbehør</b>	<b>1535</b>
<b>Badsturom</b>		<b>NOBB modulnr. 23300304</b>
PRE-m23300304		

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Produkt	Beskrivelse	Produkt	Beskrivelse
Classic 1212	Utvendige mål 125 x 125 cm.	Grand Luxe 1616	Utvendige mål 160 x 160 cm.
Classic 1612	Utvendige mål 160 x 125 cm.	Grand Luxe 2016	Utvendige mål 203 x 160 cm.
Classic 1616	Utvendige mål 160 x 160 cm.	Grand Luxe 2020	Utvendige mål 203 x 203 cm.
Classic 2016	Utvendige mål 203 x 160 cm.	Grand Luxe 2025	Utvendige mål 203 x 255 cm.
Classic 2020	Utvendige mål 203 x 203 cm.	Grand Luxe 2520	Utvendige mål 255 x 203 cm.
Classic 2025	Utvendige mål 203 x 255 cm.	Grand Luxe 2530	Utvendige mål 255 x 298 cm.
Classic 2520	Utvendige mål 255 x 203 cm.	Grand Luxe 3025	Utvendige mål 298 x 255 cm.
Diplomat 1616	Utvendige mål 160 x 160 cm.	DOB 160	Utvendige mål 203 x 160 cm.
Diplomat 2016	Utvendige mål 203 x 160 cm.	DOB 200	Utvendige mål 203 x 203 cm.
Diplomat 2020	Utvendige mål 203 x 203 cm.		
Diplomat 2025	Utvendige mål 203 x 255 cm.		
Diplomat 2520	Utvendige mål 255 x 203 cm.		
Diplomat 2530	Utvendige mål 255 x 298 cm.		
Diplomat 3025	Utvendige mål 298 x 255 cm.		

De fleste modellene kan leveres med hjørneinngang  
Tylø kan også produsere badsturom med andre mål og i andre materialer.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggetaljer

527.201 Badstuer i boliger.

### Øvrige henvisninger

–

### Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

## 4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

TYLØ AS	Badstue med tilbehør	1535
<b>Badsturom</b>	NOBB modulnr. 23300304	
PRE-m23300304		

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Samsvarserklæring

—

### CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Tylø tilbyr 3 års materialgaranti for hele sortimentet av badstudører. Garantiperioden regnes fra kjøpsdagen, og krever at det vedlegges kvittering fra leverandøren. Garantien gjelder i Norge, og forutsetter at produktet er installert og kun benyttes til privat bruk på en hensiktsmessig måte, og i henhold til Tyløs skriftlige anvisninger.

Garantien omfatter ikke feil som oppstått pga. ulykker, hærverk eller uberettiget inngrep.

3-års garanti på materialene innebærer at Tylø AS erstatter del eller komponent med feil, med tilsvarende del eller komponent.

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp og kartong.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	TYLØ AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 919 157 267 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 4410, Nydalen
<b>Postnr. og poststed</b>	0403 Oslo
<b>Telefon</b>	22 79 77 50
<b>Telefaks</b>	22 79 77 59
<b>E-post</b>	<a href="mailto:postkasse@tylo.no">postkasse@tylo.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.tylo.no">www.tylo.no</a>