



PRODUKTDATABLAD

UNI SPRAY Sprayprimer

UNI Sprayprimer är ett högklassigt lösningsmedelsbaserat syntetiskt gummi för optimal vidhäftning av alla tejer med akryl-, butyl- och bitumengummibas. Den kan användas på alla absorberande mineralunderlag, såsom puts, betong, rendering, lättbetong, tegel och kalkmurverk som redan behandlats med diktning samt på trä och träkompositmaterial.

FÖRDELAR

- Förbättrad häftning
- Transparent
- Snabb applicering
- Kort avluftningstid
- Bildar en vidhäftande film, självhäftande

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

| | |
|-----------------|--------|
| Innehåll | 500 ml |
| Kartonginnehåll | 12 Stk |


PRODUKTDATA

| | |
|--------------------------------|---|
| Sammansättning | Syntetiskt gummi |
| Avluftningstid Sommar / Vinter | 10 min / 20 - 40 min |
| Åtgång | 50 lfm (vid 4 cm sprayning) |
| Bearbetningstemperatur | -5 °C - 35 °C |
| Förvaring | 12 Månader obruten förpackning; + 5 °C - + 25 °C , inget direkt solljus |

UNI SPRAY Sprayprimer

TILLÄMPNING

Spreja UNI Sprayprimer noggrant på underlaget. Upprepa proceduren om ytorna är högabsorberande. Skydda den sprejade ytan från fukt, damm m.m. Kontrollera kompatibiliteten med intilliggande material. UNI Sprayprimer kan inte målas över. Färg, lack och syntetmaterial kan påverkas. Torka av sprayhuvudet med en trasa då arbetet avbryts.



Använd handskar och skyddsglasögon!

ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com