

## Kjedesag XGT®

# UC014GZ

40V • 25,5 m/s • 12"

Kraftig og effektiv kjedesag med 1600W BL-motor og nyutviklet effektiv kjede på et 30 cm sverd.

Kjedesagen har 40V batteridrift, tåler vann(IPX4). Kjedeoljetanken er utstyrt med et intergrert og stort påfyllings lokk. Sagen er utstyrt med kick back brems, metall tenner(holder), mykt vibrasjon dempende håndtak, justerbar hastighet på bryteren og verktøyløst bytte/justering av kjede. Medfølgende tilbehør er kjededeksel og fastnøkkel.



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Børsteløs motor	✓
Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Kjedeolje beholder	0,26 L
Maks kjedehastighet ingen belastning	25,5 m/sec
Sverdlengde	30 cm / 12"
Kjededeling	0,325 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivledddykkelse	1,1 mm
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), trekapping	5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt med batteri (EPTA)	6,0 - 7,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	445 x 234 x 275 mm

### NOBB 60028115

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

**191T86-6**

Sverd 12", 1,1 mm, 0,325, -51



**191T90-5**

Sagkjede 12", 1,1 mm, 0,325, -51, 80



**419288-5**

Sverdbeskytter for motor - og



## VALGFRITT TILBEHØR

**191T86-6**

Sverd 12", 1,1 mm, 0,325, -51



**191T90-5**

Sagkjede 12", 1,1 mm, 0,325, -51, 80



**419288-5**

Sverdbeskytter for motor - og



**952010140**

Sverdbeskytter for motor - og



**953003060**

FLATFIL



**958500162**

RUNDFIL 4,0MM (3pk)



**980008610**

Kjedeolje, 1 liter Biotop



**988002258**

Kjedeolje, 5 liter



**988002656**

Kjedeolje, 1 liter



**988959394**

DOLMAR plastikk multikasse for bl.a.



**D-70948**

Rundfil 4,0 mm med håndtak og



**D-72154**

Filsett komplett 4,0 mm til kjede- og



**E-15512**

Kjedesagbag



## ANNET

Bruksanvisning

