

Gummimansjett

Mansjett til gjennomføringer i flate tak

Beskrivelse :

Mansjetten består av fleksibel og aldriingsbestandig EPDM gummi. Produktet er formet med en rund sveisbar krage og konet stuss som er tilpasset ulike typer gjennomføringer. Med hver mansjett følger en slangeklemme i syrefast stål som sørger for en vanntett tilslutning til gjennomføringen.



Bruksområde :

Gummimansjett benyttes for å oppnå vanntette gjennomføringer i flate tak. Mansjetten leveres i ulike dimensjoner som er tilpasset kabel, rør, soil og ventilasjonskanaler mm.

Lagring :

Lagres tørt

Godkjenninger og garanti

Montering :

Gummimansjetten tres først over gjennomføringen i takflaten. Deretter helsveises SBS takbelegget fast til kragen på mansjetten. (Til dette arbeidet kreves det spesialutstyr og kurs i varme arbeider.) Til slutt festes og strammes slangeklemmen til stussen slik at denne tetter godt rundt gjennomføringen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Sveiseoverlag
Mestertekk
Mestertekk Kombi
Isola Rotmembran 8m
Isotekk 5500
Se flere tilbehør på www.isola.no



Gummimansjett

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Varenummer	Diameter	
550235	12-38 mm	
550276	50-60 mm	
550236	75-90 mm	
550277	150-175 mm	
550238	110-125 mm	
550278	200-250 mm	

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

