

## FUG



EGENSKAPER	FUG	FUG	LIM/FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUG	FUGEMASSE/ SPARKEL	KITT	FUG
<b>Produktbetegnelse:</b>	<b>H760</b>	<b>H985</b>	<b>H750</b>	<b>A990</b>	<b>A980</b>	<b>A975</b>	<b>A310</b>	<b>A720</b>	<b>A930</b>	<b>H565</b>	<b>S755</b>	
<b>Produktnavn</b>	<b>SEAL`N`FLEX PRO SEAL</b> Allround fleksibel byggfugemasse	<b>SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD</b> Unik miljøprofil	<b>SEAL`N`BOND PREMIUM</b> Alt-i-ett lim og byggfugemasse	<b>PREMIUM ACRYLIC</b> Vannbasert fugemasse for tilslutningsfuger	<b>INSTANTLY PAINTABLE</b> Direkte overmalbar fugemasse	<b>PREMIUM PAINTABLE</b> Perfekt ved matte farger	<b>MULTI ACRYLIC</b> Hurtigtørkende og overmalbar	<b>ACRYL PAINT</b> Motvirker sprekkdannelse og er enkel å bruke	<b>EASY FILLER PRO</b> Sprekkfri og slipbar	<b>GLASS`N`SEAL MULTI</b> Fleksibelt, hurtigtørkende vinduskitt	<b>BATH &amp; KITCHEN P</b> Muggresistent sanitetsfugemasse	
<b>Brukstemperatur:</b>	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	
<b>Temperaturmotstand: herdet fugemasse/lim:</b>	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +70 °C	-40 °C til +120 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +120 °C	
<b>Fugebevegelse:</b>	25 % fleks	25 % fleks	20 % fleks	12,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	7,5 % fleks	Hard/slipbar	20 % fleks	25 % fleks	
<b>Shore:</b>	Shore A 40-45	Shore A 28	Shore A 58/slipbar	Shore A 30/slipbar	Shore A 33/slipbar	Shore A 40/slipbar	Shore A 53/slipbar	Shore A 55/slipbar	-	Shore A 40	Shore A 15	
<b>Skinndannelse:</b>	30 min	30 min	10 min	7 min	2 min	10 min	7min	10 min	10 min	15 min	8 min	
<b>Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:"</b>	2 mm	2 mm	3 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	1 mm	2 mm	2-3 mm	2 mm	
<b>Bruksområde:</b>	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute (overmales)	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne	Inne/ute	Inne/ute	
<b>Fugemasse til tette overflater:</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
<b>Herdesystem:</b>	Fukt	Fukt	Fukt	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fordamping	Fukt	Fukt	
<b>Farge:</b>	Flere farger	Flere farger	Flere farger	Hvit, grå, bomull	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Flere farger	
<b>Type:</b>	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Akrylbasert	Hybrid	Silikon	
<b>Volum:</b>	0,29 l + 0,6 l	0,29 l + 0,6 l	0,29 l + 0,6 l	0,3 l + 0,6 l	0,3 l	0,3 l	0,3 l + 0,6 l	0,3 l	0,3 l + 0,5 l	0,29 l	0,3 l	
<b>Tåler kulde under transport:</b>	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	
<b>Miljøsertifisering:</b>	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	EC1+	EC1+	EC1+/M1	EC1+/M1	EC1+	
<b>Næringsmiddelgodkjent:</b>	-	-	ISEGA	-	-	-	-	-	-	-	ISEGA	
<b>UCA-sertifisering</b>	-	-	-	-	UCA	UCA	-	-	UCA	-	-	
<b>Svanens husproduktportal:</b>	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	-	Oppført	Oppført	-	Oppført	
<b>BASTA-godkjent:</b>	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	
<b>Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja (utebruk)	Ja	
<b>Byggevarevurderingen:</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja (utebruk)	Ja	
<b>Erstatter/utgår:</b>	MULTISEAL2640	SILMAX 2620	MAXI BOND SEAL	ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL	ACRYL DECO EXPRESS	ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO	Acryl Quick	Acryl Deco	LIGHT FILLER+	WINDOW GLASIL & H940 Glass`N`Fill Hybrid Putty	SILICONE BUILD & SANITARY	

## LIM/FUGESKUM



EGENSKAPER	LIM	LIM	LIM	LIM/FUG	LIM	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM	FUGESKUM
<b>Produktbetegnelse:</b>	<b>H785</b>	<b>H910</b>	<b>A785</b>	<b>H750</b>	<b>H505</b>	<b>P905</b>	<b>P305</b>	<b>P300</b>	<b>P535</b>
<b>Produktnavn</b>	<b>HIGH TACK</b> Imponerende heft umiddelbart! Lime uten støtte	<b>SUPERGRIP FAST CURE</b> 80 % limstyrke innen 15 min!	<b>HIGH GRIP DECO</b> Vannbasert, imponerende heft umiddelbart	<b>SEAL`N`BOND PREMIUM</b> Alt-i-ett lim og byggfugemasse	<b>SEAL`N`BOND CRYSTAL</b> Transparent liming og tetting	<b>FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON</b> Fleksibelt helårs- skum, kombiventil	<b>FOAM`N`FILL PRO B3</b> Tradisjonelt fugeskum for fuge- skumpistol	<b>FOAM`N`FILL B3</b> Tradisjonelt fugeskum, håndholdt	<b>FOAM`N`FIX STONE</b> Hurtigtørkende steinlim
<b>Sluttstyrke lim:</b>	220 tonn/m <sup>2</sup>	370 tonn/m <sup>2</sup>	120 tonn/m <sup>2</sup>	320 tonn/m <sup>2</sup>	240 tonn/m <sup>2</sup>	I/R	I/R	I/R	I/R
<b>Brukstemperatur:</b>	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C	-15 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C	+5 °C til +35 °C
<b>Temperaturmotstand:</b>	-40 °C til +75 °C	-30 °C til +75 °C	-20 °C til +75 °C	-40 °C til +120 °C	-30 °C til +75 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C	-40 °C til +90 °C
<b>Hardhet herdet fuge/lim:</b>	Shore A 55/slipbar	Shore A 78/slipbar	-	Shore A 58/slipbar	Shore A 25	-	-	-	-
<b>Skinndannelse:</b>	15 min	15 min	5 min	10 min	30 min	Skjæretid 20-40 min	Skjæretid 20-40 min	Skjæretid 20-40 min	-
<b>Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:</b>	2-3 mm	2-3 mm	-	3 mm	3 mm	Herdetid 80-100 min	Herdetid 80-100 min	Herdetid 80-100 min	Herdetid 60-80 min
<b>Bruksområde:</b>	Inne/ute	Inne/ute	Inne	Inne/ute	Inne/ute (overmales)	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute	Inne/ute
<b>Lime og fuge tette overflater:</b>	Ja	Ja	Lime	Ja	Ja	Tette	Tette	Tette	Lime
<b>Støtte under herding:</b>	Direkte heft	Støtte 15 min	Direkte heft	24 timer	Direkte heft	-	-	-	-
<b>Herdesystem:</b>	Fukt	Fukt	Fordampning	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt	Fukt
<b>Limfuge egenskaper:</b>	Fleksibel	Hard	Hard	Fleksibel	Fleksibel	-	-	-	-
<b>Farge:</b>	Hvit	Hvit	Hvit	Flere farger	Transparent	Beige	Gul	Gul	Beige
<b>Type:</b>	Hybrid	Hybrid	Akrylbasert	Hybrid	Hybrid	PU-skum	PU-skum	PU-skum	PU-skum
<b>Volum:</b>	0,29 l	0,29 l	0,29 l	0,29 l + 0,6 l	0,29 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l/0,5 l	0,75 l
<b>Tåler kulde under transport:</b>	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C	-	-	-	-
<b>Miljøsertifisering:</b>	EC1+/M1	M1	EC1+	EC1+/M1	EC1+	EC1+	-	-	-
<b>Næringsmiddelgodkjent:</b>	ISEGA	-	-	ISEGA	ISEGA	-	-	-	-
<b>Svanens husproduktportal:</b>	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	Oppført	-	-	-	-
<b>BASTA-godkjent:</b>	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	BASTA	-	-	-	-
<b>Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus)</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
<b>Byggevarevurderingen:</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
<b>Erstatter/utgåår:</b>	MAXI BOND XTREME	MAXI BOND XPRESS	POWER BOND	MAXI BOND SEAL	CLEAR BOND	FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP	FOAM ALLROUND GUN	FOAM ALLROUND HAND	STONE FIX FOAM