

### Test- og tetteballer, Plugy/Plugsy

## 1. Generell informasjon

**Produsent:** Vetter GmbH

**Materiale:** Gummi forsterket med aramid chord

Gummi: Høy kvalitet NR/SBR

Alle lufttilkoblinger: Cein 320/Euro/ Hansen

**Montering:** Skal kun monteres av godkjent montør.

**Vedlikeholdsinstruks:** Rengjøres etter bruk. Lagres i jevn temperatur.

**Faremoment:** Mekanisk sikring bør benyttes.

Opphold nær "ballen" ved opp-pumping bør unngås.

Les brukerveiledning som følger.

Vi gir opplæring i bruk om nødvendig.

- Husk å fjerne trykket i ballen før sikring fjernes.
- Bruk helst sikkerhetsventil med manometer for fylling av ball.

**Egenskaper:** Test- og tetteballer med og uten gjennomløp

Hver enkelt ball dekker flere dimensjoner. (se tekniske data.)

Ballene er utstyrt med Storz gjennomløpskobling og

Cein luftpåfyllingsventil.

Bruk riktig ball i forhold til rørdimensjon.

Lagres mørkt og kjølig. Riktig renhold og lagring er god økonomi.



### Test- og tetteballer, Plugy/Plugsy

## 3. NRF nummer og dimensjoner

### INNVA test- tetteballer uten gjennomløp, Plugy

NRF nr.	Beskrivelse	Bar	L (mm)	Spennvidde (mm)	Gjennomløp	Vekt (kg)
9811508	Testball	2,5	175	25-40	0	0,15
9811511	Testball	2,5	215	40-70	0	0,2
9811512	Testball	2,5	175	70-100	0	0,4
9811513	Testball	2,5	170	80-150	0	0,4
9811514	Testball	2,5	175	100-150	0	0,56
9811515	Testball	2,5	195	125-200	0	0,76
9811516	Testball	2,5	195	150-200	0	0,6
9811517	Testball	2,5	195	150-300	0	1,73
9811518	Testball	2,5	345	70-150	0	0,5
9811519	Testball	2,5	555	100-200	0	0,9
9811521	Testball	2,5	505	150-300	0	1,7
9811522	Testball	2,5	700	200-400	0	2,8
9811523	Testball	2,5	780	300-600	0	7,4
9811524	Testball	1,5	1155	500-1000	0	17,2
9811525	Testball	1,5	1365	600-1200	0	27,0
9811526	Testball	1,5	1855	800-1400	0	55,0
9811527	Kumball	1	500	600-650	0	21,0

### INNVA test- tetteballer med gjennomløp, Plugsy

NRF nr.	Beskrivelse	Bar	L (mm)	Spennvidde (mm)	Gjennomløp	Vekt (kg)
9811528	Testball	2,5	250	40-70	2x4mm	0,4
9811529	Testball	2,5	340	70-100	1/2"	0,4
9811531	Testball	2,5	300	100-150	1/2"	1
9811532	Testball	2,5	345	150-200	1/2"	2,5
9811533	Testball	2,5	410	200-300	1"	4,5
9811534	Testball	2,5	555	100-200	1"	2
9811535	Testball	2,5	505	150-300	2"	5,8
9811536	Testball	2,5	685	200-400	2"	8,6
9811537	Testball	2,5	815	300-600	2"	11
9811538	Testball	2,5	1155	500-800	2"	27
9811539	Testball	2,5	1365	600-1000	2"	35
9811541	Testball	1,5	1365	600-1200	2"	35
9811542	Testball	1,5	1855	800-1400	2"	55
9811543	Testball	1,5	1155	500-1000	2"	27

### INNVA test- tetteballer tilbehør

NRF nr.	Beskrivelse	Bar	L (mm)	Spennvidde (mm)	Vekt (kg)
9811571	Fotpumpe f/testballer m/manometer/sikkerhetsventil	2,5	300		2
9811572	Sikkerhetsventil m/manometer/kran 1,5 Bar	1,5	100	1	1
9811573	Sikkerhetsventil m/manometer/kran 2,5 Bar	2,5	100	1	1
9811574	Adapter Rectus/Cein 320		50	0,2	0,2
9811575	Skjøteslange 10m Cein 320 Gul		300	0,5	0,5
9811576	Skjøteslange 5m Cein 320 Gul		300	0,5	0,5
9811577	Skjøteslange 10m m/manometer Cein 320 Gul		300	0,5	0,5