

Tekniske data:

CINTROPUR® TRIO-UV 40 W

Tilkobling:	¾" alternativt 1" (i pakken)
Anbefalt flow (m³/h) ved 40 mJ/cm²:	1,6
Arbeidstrykk (bar):	10
Maks. arbeidstrykk (bar):	16
Maks. arbeids temperatur:	50 °C
Vekt: (kg)	4.85 / (6,25 i eske)
Paknings størrelse: (mm)	525 x 470 x 140
Filter hode:	Polypropylen (PP) + 20% GF
Transparent filter holder:	SAN
Filter hylse:	PP + 20%GF
Filter:	Polyester (ikke vaskbart)
UV-C Lampe:	40W med micro sikkerhetsbryter
Spenning:	230 V AC / 50Hz
UV-lampe byttes:	Årlig
Kvartsglass byttes:	Hvert 5 år
Aktivt kull:	Etterfylles etter behov/ byttes hver 6. mnd.
Partikkelfilter:	Byttes etter behov/ minimum 2 ganger i året.



I TRIO UV 40 Esken: (Komplett UV filter)	Partikkelfilter 25µm, filter fylt med aktivt kull, 1 UV-C 40 Lampe, 1 filternøkkel, 2 festebraketter PP + 1 festebrakett stål + 2 stk. ¾" tilkoblinger + 2 stk 1" tilkoblinger + monteringsanvisning.
---	---

Ipec Miljø varenr:	2001001
NRF:	4010150

Tilbehør/ forbruksmateriell:	25µm partikkelfilter – 5 stk. pr pakke
Tilbehør/ forbruksmateriell:	Aktivt kull – boks av 2,3 kg
Tilbehør/ forbruksmateriell:	UV40 C lampe – i stk. pr eske

Dimensjon (mm):

