

## ST-622 OPTISK BRANDVARNARE

**Sensor:** Thermoptek Multi-Sensor

**Batteri:** Inbyggt 10 Års Litiumbatteri



- Thermoptek multi-sensor-teknik används av över 90% av brittiska brand- och räddningstjänsten.
- 10-års förseglat litiumbatteri.
- Stor central knapp - test / smart paus / lokalisering.
- Smart Pause - pausar larmet i 10 min. Om rök eller temp. detekteras startar larmet igen.
- Sleep Easy - kan pausa signal om lågt batteri i 8 tim, max 10 ggr.
- Lokaliseringsfunktion - pausar alla enheter förutom det initierande larmet.

### Artikelinformation

Artnr: 601129


EAN: 0816317003739

Försäljningsenhet: st/ kartong 20 st

  
BS EN 14604:2005  
Licence No: KM557789

  
EN 14604:2005+AC:2008  
Smoke alarm devices  
DOP:SADOPWSM-F-1EU

## Teknisk data

Dimension (mm):	130 x 34	
Strömkälla:	3V DC	
Batteri:	Inbyggt 10 års litiumbatteri	
Teknologi:	Thermoptek	
Alarmstyrka:	85dB/3m	
Installation/Position:	Monteras i tak eller på vägg	
Arbetstemperatur:	+4°C till +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Upp till 90% RL icke-kondens	
Förvaringstemperatur:	-20°C till +60°C	
Luftfuktighet vid förvaring:	Upp till 93% RL icke-kondens	
Material:	ABS plast, UL94 VO brandtålig	
Garanti:	5 år	
Vikt:	155g	
Certifiering:	EN 14604:2005+AC:2008, CE	
Max antal enheter:	n/a	
Arbetsfrekvens:	n/a	
Räckvidd:	n/a	
Livslängd:	10 år	
Underhåll:	Testas regelbundet, dammsuges eller blåses rent regelbundet	