

PRODUKTDATABLAD SCAN ISOBLOKK 35 NORMAL

Produktdeklaration

CRH PRODUCTS
A CRH COMPANY

1. Varetype	Scan Isoblok Norge BMC 47709495 35 x 50 x 25 cm		
2. Tilsigtet anvendelse	Scan isoblok opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks.: bagmure, indvendige skillerumsvægge, fundamenter og kælderydervægge. Blokkene anvendes til opmuring af vægge. For detaljerede oplysninger om opmuringer henvises til Norges byggeforskningsinstitut byggedetailblade, se SCAN bloks brochure.		
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 3194 5100 www.crhproducts.dk		
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Certifikat nr. 1073-CPR-B270		
	Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.		
	Produktet kontrolleres i henhold til NS/EN 771-3:2011+A1:2015 (Norsk Standard) Krav til murprodukter. Del 3:Murprodukter af betong (tunge og lette tilslag)		
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder produktionsdato og evt. klasser/koder.		
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav	
Længde (mm)	499	-5 / +3	
Bredde (mm)	349/ vanger 2x99	-5 / +3	
Højde (mm)	250	-5 / +3	
Dimension tolerance	-	D1	
Tørdensitet	600 kg/m³	± 60 kg / m³	
Middeltrykstyrke	-	3 MPa	
Vanddampgennemtrængelighed	-	NPD	
Vandoptagelse	-	Må ikke være ubeskyttet	
Brændbarhed EPS	-	NPD (tidligere klasse F)	
Varmeledningsevne Vange	-	0,16 W/mK	
Varmeledningsevne EPS	-	0,034 W/mK	
Brændbarhed	-	Euroklasse A1	
Modtandsevne mod frost/tø	-	Må ikke være ubeskyttet	
Fugtbevægelse, forskydningsstyrke, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke varmeegenskaber er NPD			
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-03-2025		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen	