



Funksjon: Thonic tc-ue er en tradisjonell inspeksjonsluke som monteres med utenpåliggende ramme. Monteringens går svært raskt, da festeplatene er forhåndsmontert og slås ut med hammer bak den første gipsplaten eller mellom gipsplatene ved montering i dobbelgips. Luken fås i standardstørrelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm. Thonic tc-ue leveres hvitmalt, NCS S 0502-Y. På størrelser opp til 300 x 300 mm har luken en selvsneppende lås. På størrelser større enn 300 x 300 mm er luken utstyrt med en innfelt meisellås. Ved montering i tak anbefaler vi at luken utstyres med hengsler tc-gj og meisellås tc-ml. Thonic tc-ue kan spesialbestilles med andre mål, i valgfri farge eller med ekstra tilbehør som forskjellige hengsler, låsmodeller osv.



Hulltakingsmål	Ramme utv. mål	Lysmål	Antall festeplater	Låsning	Art.nr.	Antall
150 x 150	190 x 190	113 x 113	2	Sneplås	4015	1
150 x 200	190 x 240	113 x 163	4	Sneplås	4017	1
200 x 200	240 x 240	163 x 163	4	Sneplås	4020	1
200 x 300	240 x 340	163 x 263	4	Sneplås	4025	1
300 x 300	340 x 340	263 x 263	4	Sneplås	4030	1
300 x 400	340 x 440	263 x 363	6	Meisellås	4035	1
400 x 400	440 x 440	363 x 363	8	Meisellås	4040	1
500 x 500	540 x 540	463 x 463	8	Meisellås	4050	1
500 x 600	540 x 640	463 x 563	10	Meisellås	4055	1
600 x 600	640 x 640	563 x 563	12	Meisellås	4060	1

