

Løvrisk Horizontal Overløp

Løvrisk til overløp

Beskrivelse :

Produktet består av rustfritt, syrefast stål og kan tilpasses slukdimensjoner fra 50 – 110 mm. Et enkel og effektiv låse mekanisme sørger for at risten sitter godt fast til sluket



Bruksområde :

Løvrisk Horizontal Overløp benyttes på vertikale flater på flate tak/terrasser som f.eks. parapeter eller brystninger. Produktet benyttes for å hindre at sluk og overløp tettes igjen av løv, blader og taknedfall etc. slik at nedløpet helt eller delvis blokkeres. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Lagring :

Lagres tørt

Montering :

Løvrisk Horizontal Overløp monteres og demonteres ved bruk av en tang eller skiffenøkkel. Risten tilpasses slukets diameter og monteres fast til sluket ved å stramme ristens skrue/vingemutter. Jevnlig ettersyn og rengjøring er nødvendig for å opprettholde ristens funksjon.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Mestertekk
Mestertekk Kombi
Sveiseoverlag

Godkjenninger og garanti



Løvrisk Horizontal Overløp⁵⁵⁰²⁸¹

Produktdata

Verdi

Benevnelse

