

## Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innerdører til offentlige og private bygg

Skinnet er laget av et MDF materiale som er limt og presset på et ramtre bestående av mdf. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Kjernen i de lette dørene består av honeycomb.

Kjernen i de kompakte dørene består av ei trefiberplate.

Innerdørene har låskasse 2014 og metall "snap-in" beslag på dørblad, karmen har justerbart sluttstykke og justerbare hengsler.

Dørene kan leveres i følgende alternativer; skyvedør, enfløya, dør med sidefelt, tofløya og med glassfelt med glasslister og utenpåliggende sprosser av PVC.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Dørene leveres hvitmalt (NCS S 0502-Y) som standard, men kan produseres med alle andre fargekoder på bestilling.

**NOBB varenummer:** .....

**Dimensjon:** .....

**Farge:** .....

**Overflatebehandling:** Leveres malt, kompakte dører har ett ekstra lag primer

**Glans: 25**

**Annet:**

Døra skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt.

Døra tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).



Formpressa lett



Formpressa kompakt



Slett lett



Slett kompakt

## Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. På badetrom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant av døren.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året. Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

**Garanti og vilkår**

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

**Fukt og miljø**

Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.

**Renholdsvennlighet**

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Bygg 1 Produkter AS
<b>Postadresse</b>	Industrivegen 32
<b>Postnr. og poststed</b>	6155 ØRSTA
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>