

Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Skinnet er laget av et MDF materiale som er limt og presset på et ramtre bestående av mdf. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Kjernen i de lette dørene består av honeycomb.

Kjernen i de kompakte dørene består av ei trefiberplate.

Innerdørene har låskasse 2014 og metall "snap-in" beslag på dørblad, karmen har justerbart sluttstykke og justerbare hengsler. Alle beslag er hvite.

Dørene kan leveres i følgende alternativer; skyvedør, enfløya, dør med sidefelt, tofløya og med glassfelt og utenpåliggende sprosler av fargeekte PVC.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm og leveres som klart, frosta og sota.

Dørene leveres hvitmalt som standard, andre farger på bestilling.

Karmene er laget som er laminert og fingerskjøtt, ytterste laget består av kvistfri furu.

Karmene er malt med 2-komponent syreherdende maling.

Tersklene er lakkert edeltre (eik). Det er naturlig variasjon i trestrukturen.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: NCS S 0502-Y

Overflatebehandling: Dørblad og karmen har vannbasert maling, glans 25-30

Øvrige opplysninger:



Formpressa lett



Formpressa kompakt

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/mildt såpevann. Ikke bruk slipemiddel.

På baderom må døren tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant av døren.

Ettersyn/kontroll

Justering av hengsler.

Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.

Innerdører Ida, Kari, Magnus, Quatro, Sletten, Eva, Mia**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie.

Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir.

Maling av dørblad med vannbasert maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Maling av karmen med syreherdet maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Se vedlikeholdsveiledning i vår brosjyre eller på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Garantier gjelder i henhold til Norsk Standard

To års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/ forskjeller i fukt/ temperatur.

Dersom dørene slår seg som et resultat av dette, gjelder ikke garantien.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt og bør ha likt klima på begge sider.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no